

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 1 / 24
		Utgave nr : 3.0
	Corrosion Guard Rust Inhibitor	Utgitt dato : 10/11/2022
		Erstatter : 30/09/2022
		766-01-0347S (Original SDS: E61AUS901)

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Stoffblanding
 Handelsnavn : Corrosion Guard Rust Inhibitor
 UFI : MY1S-C105-N00M-AS5S
 Produktkode : 8M0184794
 Forstøvningsanordning : Aerosol
 Dokumentnr. : 766-01-0347S
 (Original SDS: E61AUS901)

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

Beregnet på allmennheten
 Viktigste brukskategori : Industriell bruk, Profesjonelle anvendelser, Bruk av forbrukere
 Bruk av stoffet/stoffblandingen : Maling
 Paint related material

1.2.2. Bruk som frarådes

Ingen ytterligere informasjon foreligger

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Brunswick Marine EMEA
 Parc industriel de Petit-Rechain, Avenue Mercury 8
 4800 Verviers - Belgium
 T +32 (0)87 32 32 11
bme.compliance@brunswick.com

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon : 0032 3 575 55 55
 Dette telefonnummeret er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

Land	Organisasjon/Firma	Adresse	Nødtelefon
Norge	Giftinformasjonen Helsedirektoratet	P.O. Box 7000 St. Olavs Plass 130 Oslo	+47 22 591300

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1 H222;H229
 STOT SE 3 H336
 STOT RE 2 H373
 Asp. Tox. 1 H304
 Aquatic Chronic 2 H411

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 2 / 24
		Utgave nr : 3.0
	Corrosion Guard Rust Inhibitor	Utgitt dato : 10/11/2022
		Erstatter : 30/09/2022
		766-01-0347S (Original SDS: E61AUS901)

2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)



Signalord

Inneholder

Faresetning (CLP)

Sikkerhetssetninger (CLP)

Tilleggssetninger

Tilleggssetninger

Barnesikker lukking

Fareanvisninger som oppfattes ved berøring

- : Fare
- : Pentan, solvent nafta (petroleum), middels tung alifatisk
- : H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
- H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
- H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
- H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
- H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
- H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- : P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
- P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
- P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
- P211 - Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
- P251 - Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
- P260 - Ikke innånd aerosoler.
- P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
- P273 - Unngå utslipp til miljøet.
- P301+P310+P331 - VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER, en lege . IKKE framkall brekning.
- P391 - Samle opp spill.
- P405 - Oppbevares innelåst.
- P410+P412 - Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C.
- P501 - Innhold og beholder leveres til et godkjent avfallsdeponeringsanlegg.
- : EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
- : DIREKTIV 2004/42/EF om begrensning av utslipp av flyktige organiske komponenter fra bruk av løsemidler i interiørmaling, lakk og billakeringsprodukter.
- VOC-innhold : < 840 g/L.
- Maksimalt VOC-innhold: 840 g/L.
- : Gjelder ikke
- : Gjelder

2.3. Andre farer

Andre farer

- : Damp kan sammen med luft danne en eksplosiv blanding. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering : Gjelder ikke.

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

Gjelder ikke

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 3 / 24
		Utgave nr : 3.0
	Corrosion Guard Rust Inhibitor	Utgitt dato : 10/11/2022
		Erstatter : 30/09/2022
		766-01-0347S (Original SDS: E61AUS901)

3.2. Stoffblandinger

Stoff-navn	Produktidentifikator	%	Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Pentan stoffer som er underlagt begrensninger for eksponering på arbeidsplasser	(CAS-nr) 109-66-0 (EU nr) 203-692-4 (Indeks-Nr.) 601-006-00-1 (REACH-nr.) 01-2119459286-30-XXXX	25 – 50	STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 Flam. Liq. 1, H224
destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette	(CAS-nr) 64742-47-8 (EU nr) 265-149-8 (Indeks-Nr.) 649-422-00-2	10 – 25	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
butan	(CAS-nr) 106-97-8 (EU nr) 203-448-7 (Indeks-Nr.) 601-004-00-0 (REACH-nr.) 01-2119474691-32-XXXX	10 – 25	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280
Propan	(CAS-nr) 74-98-6 (EU nr) 200-827-9 (Indeks-Nr.) 601-003-00-5 (REACH-nr.) 01-2119486944-21-XXXX	0 – 10	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280
Isobutan	(CAS-nr) 75-28-5 (EU nr) 200-857-2 (Indeks-Nr.) 601-004-00-0 (REACH-nr.) 01-2119485395-27-XXXX	0 – 5	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280
solvent nafta (petroleum), middels tung alifatisk	(CAS-nr) 64742-88-7 (EU nr) 265-191-7 (Indeks-Nr.) 649-405-00-X	0 – 3	Flam. Liq. 3, H226 STOT RE 1, H372 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
oxy dipropyl dibenzoate	(CAS-nr) 27138-31-4 (EU nr) 248-258-5 (Indeks-Nr.) -	0 – 3	Aquatic Chronic 3, H412
isopentan, 2-metylbutan stoffer som er underlagt begrensninger for eksponering på arbeidsplasser	(CAS-nr) 78-78-4 (EU nr) 201-142-8 (Indeks-Nr.) 601-085-00-2	0 – 0,3	Flam. Liq. 1, H224 Asp. Tox. 1, H304 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ytterligere råd

: Førstehjelpspersonell: sørg for deres egne beskyttelse!. Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes. Gi aldri noe i munnen på en ubevist person. Ved tvil eller varige symptomer, oppsøk alltid legen. Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.

Innånding

: Flytt den rammede ut i frisk luft; hold varm og i ro. Gi oksygen eller kunstig åndedrett om nødvendig. Ved tvil eller varige symptomer, oppsøk alltid legen.

Kontakt med huden

: Ta av tilskitne klær og sko. Vask forsiktig med mye såpe og vann. Ved tvil eller varige symptomer, oppsøk alltid legen.

Kontakt med øynene

: Vask straks forsiktig og grundig med øyendusj eller med vann. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved tvil eller varige symptomer, oppsøk alltid legen.

Svelger

: Skyll munn grundig med vann. IKKE framkall brekning. Søk legehjelp.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding

: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Følgende symptomer kan opptre: Hodepine, Tretthet, Kvalme, Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Kontakt med huden

: Følgende symptomer kan opptre: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Kontakt med øynene

: Følgende symptomer kan opptre: Kan forårsake øyeirritasjon, Rødhet.

Svelging

: Kan forårsake irritasjon av fordøyelsessystemet, kvalme, oppkast og diaré.

Kroniske symptomer

: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 4 / 24
		Utgave nr : 3.0
	Corrosion Guard Rust Inhibitor	Utgitt dato : 10/11/2022
		Erstatter : 30/09/2022
		766-01-0347S (Original SDS: E61AUS901)

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnede brannslukningsmidler : karbondioksid (CO₂), pulver, skum som tåler sprit, vannspray.

Uegnet slukningsmiddel : Sterk vannstråle.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesifikke farer : Ekstremt brannfarlig aerosol. Antennelsesfare. Damper som er tyngre enn luften og spres på bakkenivå. Dampene er tyngre enn luften og kan bevege seg over store avstander til en antennelseskilde, før flammene slår tilbake til dampenes kilde. Aerosolbokser kan briste og bli til projektiler. Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-blandinger dannes. Skal ikke sprayes mot en flamme eller et glødende materiale. Ved varme kan trykket i hermetisk lukkede beholdere eller tanker øke.

Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann : Karbonoksider (CO, CO₂). Nitrogenoksid.

5.3. Råd til brannmannskaper

Brannslukningsinstruksjoner : Evakuer området. Bruk vannspray eller damp for å kjøle ned utsatte containere. Hindre spredning av brannslukningsvæsken. Unngå at spillvann fra bekjempelse av ild kommer ut i miljøet.

Beskyttelse under brannslukking : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern.

Andre opplysninger : La ikke slukningsvann renne ned til kloakk eller elver. Avfall destrueres i henhold til lovgivning om miljøvern.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

For personell som ikke er nødpersonell : Hold unødvendig personale unna. Unngå opphold på le-siden. Sørg for riktig ventilasjon. Bruk anbefalt personlig verneutstyr. Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes. Pust ikke inn damper. Unngå innånding av sprøytetåke. Unngå at produktet kommer i kontakt med huden, øynene eller klærne. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Utstyret skal være ordentlig jordnet. Bruk eksplosjonssikkert utstyr. Bruk verktøy som ikke avgir gnister.

6.1.2. For nødhjelpspersonell

For nødhjelpspersonell : Sørg for at prosedyrer og opplæring for nødsdekontaminering og -destruksjon er på plass. Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Ikke la det renne ned i overflatevann eller kloakksystem. Myndighetene må varsles dersom produkt flyter ut i kloakk eller offentlige vann.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Rengjøringsmetoder : Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. La det fordampes og spres. Dem opp for den utspilte væsken. Små mengder væskeutslipp: samles opp i ubrennbart absorberende materiale og skuffes opp i beholder for avfallsbehandling. Samle opp store mengder utspilt produkt ved pumping (bruk en eksplosjonssikker pumpe eller en håndpumpe). Plassér restene i passende containere med sikte på deponering i henhold til gjeldende regelverk (se seksjon 13). Produktet og dets beholder skal bortskaffes på sikker måte, i henhold til lokal lovgivning.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes. Se punkt 13 angående eliminering av rengjøringsavfall.

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 5 / 24
		Utgave nr : 3.0
	Corrosion Guard Rust Inhibitor	Utgitt dato : 10/11/2022
		Erstatter : 30/09/2022
		766-01-0347S (Original SDS: E61AUS901)

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forsiktighetsregler for sikker håndtering	: Sørg for riktig ventilasjon. Pust ikke inn damper. Unngå innånding av sprøytetåke. Unngå at produktet kommer i kontakt med huden, øynene eller klærne. Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes. Må ikke blandes med Uforenlige materialer, Se avsnitt 10 om inkompatible materialer. Sørg for maksimal utnyttelse ved hjelp av gode prosesskontroller (temperatur, konsentrasjon, pH-verdi, tid). Unngå utslipp til miljøet. Holdes unna enhver antennelseskilde. Trykkbeholder. Må beskyttes mot solstråler og ikke utsettes for temperatur over 50°C.
Hygieniske forhåndsregler	: Behold en god industriell hygiene. Vask hendene og ethvert annet eksponert område med mildt såpevann, før du spiser, drikker, røyker, og før du forlater arbeidet. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ta av forurensede klær. Arbeidsklærne adskilles fra byklær og rengjøres separat. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaringsbetingelser	: Oppbevares på et tørt, kjølig og meget godt ventilert sted. Må ikke lagres nær eller sammen med de inkompatible materialene som er oppført i avsnitt 10. Dem opp lagringsanlegg for å hindre jord- og vannforurensning i tilfelle utslipp.
Varme og antennelseskilder	: Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122°F.
Spesielle regler for emballasjen	: Fareanvisninger som oppfattes ved berøring. Åpnede beholdere skal lukkes omhyggelig igjen og oppbevares i stående stilling for å unngå lekkasje.
Innpakningsmaterialer	: Må kun lagres i opprinnelig beholder.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Maling. Paint related material.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

Pentan (109-66-0)		
EU	IOEL TWA	3000 mg/m ³
EU	IOEL TWA [ppm]	1000 ppm
Østerrike	MAK (OEL TWA)	1800 mg/m ³ (Pentane all isomers)
Østerrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	600 ppm (Pentane all isomers)
Østerrike	MAK (OEL STEL)	3600 mg/m ³ (Pentane, all isomers)
Østerrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	1200 ppm (Pentane, all isomers)
Belgia	OEL TWA	1800 mg/m ³
Belgia	OEL TWA [ppm]	600 ppm
Belgia	OEL STEL	2250 mg/m ³
Belgia	OEL STEL [ppm]	750 ppm
Bulgaria	OEL TWA	3000 mg/m ³
Bulgaria	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Kroatia	GVI (OEL TWA) [1]	3000 mg/m ³
Kroatia	GVI (OEL TWA) [2]	1000 ppm
Kypros	OEL TWA	3000 mg/m ³
Kypros	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Den Tsjekkiske Republikk	PEL (OEL TWA)	2000 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [1]	1500 mg/m ³ (Pentane, all isomers)

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 6 / 24
		Utgave nr : 3.0
	Corrosion Guard Rust Inhibitor	Utgitt dato : 10/11/2022
		Erstatter : 30/09/2022
		766-01-0347S (Original SDS: E61AUS901)

Pentan (109-66-0)		
Danmark	OEL TWA [2]	500 ppm (Pentane, all isomers)
Estland	OEL TWA	3000 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	1500 mg/m ³ (Pentane)
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	500 ppm (Pentane)
Finland	HTP (OEL STEL)	1900 mg/m ³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	630 ppm
Frankrike	VME (OEL TWA)	3000 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VME (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm (restrictive limit)
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (mg/m ³) (TRGS900)	3000 mg/m ³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (ppm) (TRGS900)	1000 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Gibraltar	OEL TWA	3000 mg/m ³
Gibraltar	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Hellas	OEL TWA	2950 mg/m ³
Hellas	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Hellas	OEL STEL	2950 mg/m ³
Hellas	OEL STEL [ppm]	1000 ppm
Ungarn	AK (OEL TWA)	2950 mg/m ³
Irland	OEL TWA [2]	1000 ppm
Irland	OEL STEL [ppm]	3000 ppm (calculated)
Italia	OEL TWA	2000 mg/m ³
Italia	OEL TWA [ppm]	667 ppm
Latvia	OEL TWA	3000 mg/m ³
Latvia	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Litauen	IPRV (OEL TWA)	3000 mg/m ³
Litauen	IPRV (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm
Luxemburg	OEL TWA	3000 mg/m ³
Luxemburg	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Malta	OEL TWA	3000 mg/m ³
Malta	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Nederland	TGG-8u (OEL TWA)	1800 mg/m ³
Polen	NDS (OEL TWA)	3000 mg/m ³
Portugal	OEL TWA	3000 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL TWA [ppm]	1000 ppm (indicative limit value)
Romania	OEL TWA	3000 mg/m ³
Romania	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Slovakia	NPHV (OEL TWA) [1]	3000 mg/m ³
Slovakia	NPHV (OEL TWA) [2]	1000 ppm

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 7 / 24
		Utgave nr : 3.0
	Corrosion Guard Rust Inhibitor	Utgitt dato : 10/11/2022
		Erstatter : 30/09/2022
		766-01-0347S (Original SDS: E61AUS901)

Pentan (109-66-0)		
Slovenia	OEL TWA	3000 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Slovenia	OEL STEL	6000 mg/m ³
Slovenia	OEL STEL [ppm]	2000 ppm
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [1]	3000 mg/m ³ (indicative limit value)
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [2]	1000 ppm (indicative limit value)
Sverige	NGV (OEL TWA)	1800 mg/m ³ (Pentanes)
Sverige	NGV (OEL TWA) [ppm]	600 ppm (Pentanes)
Sverige	KTV (OEL STEL)	2000 mg/m ³ (Pentanes)
Sverige	KTV (OEL STEL) [ppm]	750 ppm (Pentanes)
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [1]	1800 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [2]	600 ppm
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL)	5400 mg/m ³ (calculated)
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	1800 ppm (calculated)
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	750 mg/m ³
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	250 ppm
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	937,5 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	312,5 ppm (value calculated)
Sveits	MAK (OEL TWA) [1]	1800 mg/m ³ (Pentane all isomers)
Sveits	MAK (OEL TWA) [2]	600 ppm (Pentane all isomers)
Sveits	KZGW (OEL STEL)	3600 mg/m ³ (Pentane (all isomers))
Sveits	KZGW (OEL STEL) [ppm]	1200 ppm (Pentane (all isomers))
Australia	OES TWA [1]	1770 mg/m ³
Australia	OES TWA [2]	600 ppm
Australia	OES STEL	2210 mg/m ³
Australia	OES STEL [ppm]	750 ppm
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm (Pentane (all isomers))
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA [ppm]	1000 ppm (Pentane, all isomers)
USA - IDLH	IDLH [ppm]	1500 ppm (10% LEL)
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	350 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	120 ppm
USA - NIOSH	NIOSH REL (Ceiling)	1800 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL C [ppm]	610 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [1]	2950 mg/m ³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [2]	1000 ppm
destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette (64742-47-8)		
Sveits	MAK (OEL TWA) [1]	350 mg/m ³ (vapour) 5 mg/m ³ (not specified-aerosol, inhalable dust)
Sveits	MAK (OEL TWA) [2]	50 ppm (vapour)
Sveits	KZGW (OEL STEL)	700 mg/m ³ (vapour)
Sveits	KZGW (OEL STEL) [ppm]	100 ppm (vapour)

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 8 / 24
		Utgave nr : 3.0
	Corrosion Guard Rust Inhibitor	Utgitt dato : 10/11/2022
		Erstatter : 30/09/2022
		766-01-0347S (Original SDS: E61AUS901)

butan (106-97-8)		
Østerrike	MAK (OEL TWA)	1900 mg/m ³ (Butane (all isomers))
Østerrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	800 ppm (Butane (all isomers))
Østerrike	MAK (OEL STEL)	3800 mg/m ³
Østerrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	1600 ppm
Belgia	OEL STEL	2370 mg/m ³
Belgia	OEL STEL [ppm]	980 ppm
Bulgaria	OEL TWA	1900 mg/m ³
Kroatia	GVI (OEL TWA) [1]	1450 mg/m ³ 22 mg/m ³ (containing >=0.1% Butadiene)
Kroatia	GVI (OEL TWA) [2]	600 ppm 10 ppm (containing >=0.1% Butadiene)
Kroatia	KGVI (OEL STEL)	1810 mg/m ³
Kroatia	KGVI (OEL STEL) [ppm]	750 ppm
Danmark	OEL TWA [1]	1200 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [2]	500 ppm
Estland	OEL TWA	1500 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	800 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	1900 mg/m ³ (suffocating gas that displaces oxygen (Butane))
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	800 ppm (suffocating gas that displaces oxygen (Butane))
Finland	HTP (OEL STEL)	2400 mg/m ³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm
Frankrike	VME (OEL TWA)	1900 mg/m ³
Frankrike	VME (OEL TWA) [ppm]	800 ppm
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (mg/m ³) (TRGS900)	2400 mg/m ³
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (ppm) (TRGS900)	1000 ppm
Hellas	OEL TWA	2350 mg/m ³
Hellas	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Ungarn	AK (OEL TWA)	2350 mg/m ³
Ungarn	CK (OEL STEL)	9400 mg/m ³
Irland	OEL TWA [2]	1000 ppm (Aliphatic hydrocarbon gases - Alkanes (C1-C4))
Irland	OEL STEL [ppm]	3000 ppm (calculated)
Latvia	OEL TWA	300 mg/m ³
Polen	NDS (OEL TWA)	1900 mg/m ³
Polen	NDSch (OEL STEL)	3000 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA	2400 mg/m ³ (containing >=0.1% Butadiene)
Slovenia	OEL TWA [ppm]	1000 ppm (containing >=0.1% Butadiene)
Slovenia	OEL STEL	9600 mg/m ³ (containing >=0.1% Butadiene)
Slovenia	OEL STEL [ppm]	4000 ppm (containing >=0.1% Butadiene)
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [1]	1450 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [2]	600 ppm

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 9 / 24
		Utgave nr : 3.0
	Corrosion Guard Rust Inhibitor	Utgitt dato : 10/11/2022
		Erstatter : 30/09/2022
		766-01-0347S (Original SDS: E61AUS901)

butan (106-97-8)		
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL)	1810 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	750 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	600 mg/m ³
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	250 ppm
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	750 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	312,5 ppm (value calculated)
Sveits	MAK (OEL TWA) [1]	1900 mg/m ³ (Butane (all isomers))
Sveits	MAK (OEL TWA) [2]	800 ppm (Butane (all isomers))
Sveits	KZGW (OEL STEL)	7600 mg/m ³ (Butane both isomers)
Sveits	KZGW (OEL STEL) [ppm]	3200 ppm (Butane both isomers)
Australia	OES TWA [1]	1900 mg/m ³
Australia	OES TWA [2]	800 ppm
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA)	1900 mg/m ³
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	800 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL STEL [ppm]	1000 ppm (explosion hazard (Butane, isomers))
USA - IDLH	IDLH [ppm]	1600 ppm (>10% LEL)
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	1900 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	800 ppm
Isobutan (75-28-5)		
Østerrike	MAK (OEL TWA)	1900 mg/m ³ (Butane (all isomers))
Østerrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	800 ppm (Butane (all isomers))
Østerrike	MAK (OEL STEL)	3800 mg/m ³ (Butane both isomers)
Østerrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	1600 ppm (Butane both isomers)
Estland	OEL TWA	1900 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	800 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	1900 mg/m ³ (suffocating gas that displaces oxygen (Butane))
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	800 ppm (suffocating gas that displaces oxygen (Butane))
Finland	HTP (OEL STEL)	2400 mg/m ³ (Butane)
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm (Butane)
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (mg/m ³) (TRGS900)	2400 mg/m ³
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (ppm) (TRGS900)	1000 ppm
Slovenia	OEL TWA	2400 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Slovenia	OEL STEL	9600 mg/m ³
Slovenia	OEL STEL [ppm]	4000 ppm
Sveits	MAK (OEL TWA) [1]	1900 mg/m ³ (including Butane (all isomers))
Sveits	MAK (OEL TWA) [2]	800 ppm (including Butane (all isomers))
Sveits	KZGW (OEL STEL)	7600 mg/m ³ (Butane both isomers)
Sveits	KZGW (OEL STEL) [ppm]	3200 ppm (Butane both isomers)
USA - ACGIH	ACGIH OEL STEL [ppm]	1000 ppm (explosion hazard (Butane, isomers))

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 10 / 24
		Utgave nr : 3.0
	Corrosion Guard Rust Inhibitor	Utgitt dato : 10/11/2022
		Erstatter : 30/09/2022
		766-01-0347S (Original SDS: E61AUS901)

Isobutan (75-28-5)		
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	1900 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	800 ppm
Propan (74-98-6)		
Østerrike	MAK (OEL TWA)	1800 mg/m ³
Østerrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm
Østerrike	MAK (OEL STEL)	3600 mg/m ³
Østerrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	2000 ppm
Belgia	OEL TWA [ppm]	1000 ppm (gas)
Bulgaria	OEL TWA	1800 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [1]	1800 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [2]	1000 ppm
Estland	OEL TWA	1800 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	1500 mg/m ³ (suffocating gas that displaces oxygen)
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	800 ppm (suffocating gas that displaces oxygen)
Finland	HTP (OEL STEL)	2000 mg/m ³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	1100 ppm
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (mg/m ³) (TRGS900)	1800 mg/m ³
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (ppm) (TRGS900)	1000 ppm
Hellas	OEL TWA	1800 mg/m ³
Hellas	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Irland	OEL STEL [ppm]	3000 ppm (calculated (Aliphatic hydrocarbon gases - Alkanes (C1-C4)))
Latvia	OEL TWA	1800 mg/m ³
Latvia	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Polen	NDS (OEL TWA)	1800 mg/m ³
Portugal	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Romania	OEL TWA	1400 mg/m ³
Romania	OEL TWA [ppm]	778 ppm
Romania	OEL STEL	1800 mg/m ³
Romania	OEL STEL [ppm]	1000 ppm
Slovenia	OEL TWA	1800 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Slovenia	OEL STEL	7200 mg/m ³
Slovenia	OEL STEL [ppm]	4000 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	900 mg/m ³
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	500 ppm
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	1125 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	625 ppm (value calculated)
Sveits	MAK (OEL TWA) [1]	1800 mg/m ³
Sveits	MAK (OEL TWA) [2]	1000 ppm

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 11 / 24
		Utgave nr : 3.0
	Corrosion Guard Rust Inhibitor	Utgitt dato : 10/11/2022
		Erstatter : 30/09/2022
		766-01-0347S (Original SDS: E61AUS901)

Propan (74-98-6)		
Sveits	KZGW (OEL STEL)	7200 mg/m ³
Sveits	KZGW (OEL STEL) [ppm]	4000 ppm
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA)	1800 mg/m ³
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm
USA - IDLH	IDLH [ppm]	2100 ppm (10% LEL)
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	1800 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	1000 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [1]	1800 mg/m ³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [2]	1000 ppm
isopentan, 2-metylbutan (78-78-4)		
EU	IOEL TWA	3000 mg/m ³
EU	IOEL TWA [ppm]	1000 ppm
Østerrike	MAK (OEL TWA)	1800 mg/m ³ (Pentane all isomers)
Østerrike	MAK (OEL TWA) [ppm]	600 ppm (Pentane all isomers)
Østerrike	MAK (OEL STEL)	3600 mg/m ³ (Pentane, all isomers)
Østerrike	MAK (OEL STEL) [ppm]	1200 ppm (Pentane, all isomers)
Belgia	OEL TWA	1800 mg/m ³
Belgia	OEL TWA [ppm]	600 ppm
Belgia	OEL STEL	2250 mg/m ³
Belgia	OEL STEL [ppm]	750 ppm
Bulgaria	OEL TWA	3000 mg/m ³
Bulgaria	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Kroatia	GVI (OEL TWA) [1]	3000 mg/m ³
Kroatia	GVI (OEL TWA) [2]	1000 ppm
Kypros	OEL TWA	3000 mg/m ³
Kypros	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Den Tsjekkiske Republikk	PEL (OEL TWA)	3000 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [1]	1500 mg/m ³ (Pentane, all isomers)
Danmark	OEL TWA [2]	500 ppm (Pentane, all isomers)
Estland	OEL TWA	3000 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	1500 mg/m ³ (Pentane)
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	500 ppm (Pentane)
Finland	HTP (OEL STEL)	1900 mg/m ³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	630 ppm
Frankrike	VME (OEL TWA)	3000 mg/m ³ (indicative limit)
Frankrike	VME (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm (indicative limit)
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (mg/m ³) (TRGS900)	3000 mg/m ³
Tyskland	Arbeidsplassgrenseverdi (ppm) (TRGS900)	1000 ppm
Gibraltar	OEL TWA	3000 mg/m ³
Gibraltar	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Hellas	OEL TWA	2950 mg/m ³
Hellas	OEL TWA [ppm]	1000 ppm

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 12 / 24
		Utgave nr : 3.0
	Corrosion Guard Rust Inhibitor	Utgitt dato : 10/11/2022
		Erstatter : 30/09/2022
		766-01-0347S (Original SDS: E61AUS901)

isopentan, 2-metylbutan (78-78-4)		
Ungarn	AK (OEL TWA)	3000 mg/m ³
Irland	OEL TWA [2]	1000 ppm
Irland	OEL STEL [ppm]	3000 ppm (calculated)
Italia	OEL TWA	2000 mg/m ³
Italia	OEL TWA [ppm]	667 ppm
Latvia	OEL TWA	3000 mg/m ³
Latvia	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Litauen	IPRV (OEL TWA)	3000 mg/m ³
Litauen	IPRV (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm
Luxemburg	OEL TWA	3000 mg/m ³
Luxemburg	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Malta	OEL TWA	3000 mg/m ³
Malta	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Nederland	TGG-8u (OEL TWA)	1800 mg/m ³
Polen	NDS (OEL TWA)	3000 mg/m ³
Portugal	OEL TWA	3000 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL TWA [ppm]	1000 ppm (indicative limit value)
Romania	OEL TWA	3000 mg/m ³
Romania	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Slovakia	NPHV (OEL TWA) [1]	3000 mg/m ³
Slovakia	NPHV (OEL TWA) [2]	1000 ppm
Slovenia	OEL TWA	3000 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA [ppm]	1000 ppm
Slovenia	OEL STEL	6000 mg/m ³
Slovenia	OEL STEL [ppm]	2000 ppm
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [1]	3000 mg/m ³ (indicative limit value)
Spania	VLA-ED (OEL TWA) [2]	1000 ppm (indicative limit value)
Sverige	NGV (OEL TWA)	1800 mg/m ³ (Pentanes)
Sverige	NGV (OEL TWA) [ppm]	600 ppm (Pentanes)
Sverige	KTV (OEL STEL)	2000 mg/m ³ (Pentanes)
Sverige	KTV (OEL STEL) [ppm]	750 ppm (Pentanes)
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [1]	1800 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL TWA (OEL TWA) [2]	600 ppm
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL)	5400 mg/m ³ (calculated)
Det Forente kongerike	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	1800 ppm (calculated)
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	750 mg/m ³
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	250 ppm
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	937,5 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	312,5 ppm (value calculated)
Sveits	MAK (OEL TWA) [1]	1800 mg/m ³ (Pentane (all isomers))

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 13 / 24
		Utgave nr : 3.0
	Corrosion Guard Rust Inhibitor	Utgitt dato : 10/11/2022
		Erstatter : 30/09/2022
		766-01-0347S (Original SDS: E61AUS901)

isopentan, 2-metylbutan (78-78-4)		
Sveits	MAK (OEL TWA) [2]	600 ppm (Pentane (all isomers))
Sveits	KZGW (OEL STEL)	3600 mg/m ³ (Pentane (all isomers))
Sveits	KZGW (OEL STEL) [ppm]	1200 ppm (Pentane (all isomers))
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm (Pentane (all isomers))
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA [ppm]	1000 ppm (Pentane, all isomers)

Ytterligere informasjon : Anbefalt overvåkningsmetode : Personlufterkontroll. Kontroll av luften i rommet

8.2. Eksponeringskontroll

Teknisk(e) mål	: Sørg for riktig ventilasjon. Organisasjonelle tiltak for å unngå/begrense utslipp, spredning og eksponering. Slå opp del 7 for informasjon om trygg håndtering. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ta forholdsregler mot statisk elektrisitet.
Personlig verneutstyr	: Typen av berneutstyr må velges i henhold til konsentrasjonen og mengden av det farlige stoffet på den spesielle arbeidsplassen.
Håndvern	: Bruk kjemisk resistente hansker (kontrollert i henhold til EN 374) . Egnede material: Ugjennomtrengelige hansker. Tykkelse : ikke bestemt. Gjennombruddstid: ikke bestemt. Kjemikalievernansker må utvelges arbeidsplass-spesifikt avhengig av risikostoff og -mengde.
Øyebeskyttelse	: Bruk et egnet øyevern (EN166): Tettsittende vernebriller
Kroppsværn	: Bruk egnede verneklær
Åndedrettsvern	: Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk et uavhengig åndedrettsvern. Halvmaske (EN 140). helmaske (DIN EN 136). Filtertype: A2/P2 (EN14387). Respirasjonsbeskyttelsens filterklasse må tilpasses den maksimale skadestoffkonsentrasjonen (gass/damp/spray/partikler) som kan oppstå når produktet brukes. Ved konsentrasjonsoverskridelse må det brukes gassfiltermaske med separat oksygentilførsel. (EN 137)
Beskyttelse mot termiske farer	: Ikke påkrevet ved normale bruksforhold. Bruk dedikert utstyr.
Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen	: Unngå utslipp til miljøet. Er i samsvar med gjeldende lovgivning om miljøbeskyttelse.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende	: Væske
Utseende	: Aerosol.
Farge	: Grå.
Lukt	: Oppløsningsmiddel.
Luktskjel	: Ingen data tilgjengelige
pH	: Gjelder ikke
Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1)	: 0,13
Smelte- / frysepunkt	: Ikke relevant
Frysepunkt	: Ingen data tilgjengelige
Kokepunkt/kokeområde, start	: Ikke relevant
Flammepunkt	: -26 °C (lukket kar)
Selvantennelsestemperatur	: Ikke relevant
Nedbrytningstemperatur	: Ikke relevant
Brannfarlighet	: Ekstremt brannfarlig aerosol.
Damptrykk	: 101,3 kPa

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 14 / 24
		Utgave nr : 3.0
	Corrosion Guard Rust Inhibitor	Utgitt dato : 10/11/2022
		Erstatter : 30/09/2022
		766-01-0347S (Original SDS: E61AUS901)

Damptetthet	: 1,55
Relativ tetthet	: 0,68
Løselighet	: Ikke relevant.
Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	: Ikke relevant
Kinetisk viskositet	: < 20,5 mm ² /s (40 °C)
Dynamisk viskositet	: Ingen data tilgjengelige
Eksplorative egenskaper	: Gjelder ikke. Det kreves ingen test, da det ikke finnes noen kjemiske grupper i molekylet som en kan assosiere med eksplorative egenskaper.
Brannfarlige egenskaper	: Gjelder ikke. Klassifiseringsprosedyren trenger ikke brukes fordi det ikke finnes kjemiske grupper tilstede i molekylet som er forbundet med oksiderende egenskaper.
Eksplasjonsgrenser	: 1 – 9,5 %
Partikkelstørrelse	: Gjelder ikke
Partikkels størrelsefordeling	: Gjelder ikke
Partikkelfasong	: Gjelder ikke
Partikkels størrelsesforhold	: Gjelder ikke
Partikkels aggregeringsstatus	: Gjelder ikke
Partikkels agglomerasjonsstatus	: Gjelder ikke
Partikkels spesifikke flateareale	: Gjelder ikke
Partikkels støvbarhet	: Gjelder ikke

9.2. Andre opplysninger

9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

% Av brennbare ingredienser : 100

9.2.2. Andre sikkerhetskjennetegn

Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1) : 0,13

VOC-innhold : 79,6 %

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ekstremt brannfarlig aerosol. Henvisning til andre avsnitt: 10.4 & 10.5.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Antennes ved eksponering for sterk varme og i fri luft. Eksplosjonsfarlig ved støt, gnidning, ild eller andre antennelseskilder. Ingen farlig kjent reaksjon i normale bruksforhold.

10.4. Forhold som skal unngås

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122°F. Slå opp del 7 for informasjon om trygg håndtering.

10.5. Uforenlige materialer

Oksidasjonsmidler. Sterke syrer. Sterke alkalier. Slå opp del 7 for informasjon om trygg håndtering.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Henvisning til andre avsnitt 5.2.

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 15 / 24
		Utgave nr : 3.0
	Corrosion Guard Rust Inhibitor	Utgitt dato : 10/11/2022
		Erstatter : 30/09/2022
		766-01-0347S (Original SDS: E61AUS901)

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)

Pentan (109-66-0)	
LD50/oralt/rotte	> 2000 mg/kg
LD50/dermalt/kanin	3000 mg/kg
LC50/innånding/4h/rotte	364 g/m ³ (Exposure time: 4 h)
destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette (64742-47-8)	
LD50/oralt/rotte	> 5000 mg/kg
LD50/dermalt/kanin	> 2000 mg/kg
LC50/innånding/4h/rotte	> 5,2 mg/l/4h
butan (106-97-8)	
LC50/innånding/4h/rotte	539600 ppm , 57,42% (Exposure time: 2 h)
Isobutan (75-28-5)	
LC50/innånding/4h/rotte	> 800000 ppm
LC50/innånding/4h/rotte (ppm)	> 800000 ppm (Exposure time: 15 min)
Propan (74-98-6)	
LC50/innånding/4h/rotte	513 mg/l/4h , 280000 ppm.
LC50/innånding/4h/rotte (ppm)	> 800000 ppm (Exposure time: 15 min)
solvent nafta (petroleum), middels tung alifatisk (64742-88-7)	
LD50/oralt/rotte	> 25 ml/kg
LD50/dermalt/kanin	> 4000 mg/kg
LC50/innånding/4h/rotte	> 5,28 mg/l/4h
oxy dipropyl dibenzoate (27138-31-4)	
LD50/oralt/rotte	3914 mg/kg
LD50 oralt	3914 mg/kg
LD50/dermalt/rotte	> 2000 mg/kg
LD50 dermalt	> 2000 mg/kg
LC50/innånding/4h/rotte	> 200 mg/l/4h

Hudetsing/hudirritasjon	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud pH: Gjelder ikke
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt) pH: Gjelder ikke
Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)
Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)
Kreftframkallende egenskap	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)
Giftighet for reproduksjon	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 16 / 24
		Utgave nr : 3.0
	Corrosion Guard Rust Inhibitor	Utgitt dato : 10/11/2022
		Erstatter : 30/09/2022
		766-01-0347S (Original SDS: E61AUS901)

Spesifikke målorgan-toksisitet ved engangs eksponering : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

STOT – gjentatt eksponering : Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

oxy dipropyl dibenzoate (27138-31-4)	
NOAEL (oral, rotte, 90 dager)	≥ 1000 ml/kg

Aspirasjonsfare : Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Corrosion Guard Rust Inhibitor	
Forstøvningsanordning	Aerosol
Kinetisk viskositet	< 20,5 mm ² /s (40 °C)

Andre opplysninger : Symptomer i sammenheng med de fysikalske, kjemiske og toksikologiske egenskapene. For ytterligere informasjon, se seksjon 4.

11.2. Opplysninger om andre farer

11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper

Helserelaterte bivirkninger forårsaket av hormonforstyrrende egenskaper : Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

11.2.2 Andre opplysninger

Andre opplysninger : Symptomer i sammenheng med de fysikalske, kjemiske og toksikologiske egenskapene, For ytterligere informasjon, se seksjon 4

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Egenskaper som påvirker omgivelsene : Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt) : Ikke klassifisert

Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) : Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Pentan (109-66-0)	
LC50 - Fisk [1]	9,87 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss)
LC50 - Fisk [2]	11,59 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas)
EC50 - Krepsdyr [1]	9,74 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette (64742-47-8)	
LC50 - Fisk [1]	45 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])
LC50 - Fisk [2]	2,2 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static])

butan (106-97-8)	
LC50 - Fisk [1]	49,9 mg/l (QSAR)

Isobutan (75-28-5)	
LC50 - Fisk [1]	24,11 – 147,54 mg/l (96h)

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 17 / 24
		Utgave nr : 3.0
	Corrosion Guard Rust Inhibitor	Utgitt dato : 10/11/2022
		Erstatter : 30/09/2022
		766-01-0347S (Original SDS: E61AUS901)

EC50 - Krepsdyr [1]	14,22 – 69,43 mg/l (48h)
ErC50 alger	7,71 – 19,37 mg/l

Propan (74-98-6)	
LC50 - Fisk [1]	49,9 mg/l

solvent nafta (petroleum), middels tung alifatisk (64742-88-7)	
LC50 - Fisk [1]	800 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
EC50 - Krepsdyr [1]	> 100 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
EC50 96h - Alger [1]	450 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)

oxy dipropyl dibenzoate (27138-31-4)	
LC50 - Fisk [1]	3,7 mg/l (96h)(Pimephales promelas)
EC50 - Krepsdyr [1]	19,3 mg/l (48h)(Daphnia magna)
EC50 - Andre vannorganismer [1]	15 mg/l (72h)(Pseudokirchnerella subcapitata)

isopentan, 2-metylbutan (78-78-4)	
EC50 - Krepsdyr [1]	2,3 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Corrosion Guard Rust Inhibitor	
Persistens og nedbrytbarhet	Ingen ytterligere informasjon foreligger.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Corrosion Guard Rust Inhibitor	
Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	Ikke relevant
Bioakkumuleringsevne	Ingen ytterligere informasjon foreligger.

Pentan (109-66-0)	
BCF - Fisk [1]	171
Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	3,45 (at 25 °C (at pH 7)

destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette (64742-47-8)	
BCF - Fisk [1]	61 – 159

butan (106-97-8)	
Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	2,89

Isobutan (75-28-5)	
BCF - Fisk [1]	1,57 – 1,97

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 18 / 24
		Utgave nr : 3.0
	Corrosion Guard Rust Inhibitor	Utgitt dato : 10/11/2022
		Erstatter : 30/09/2022
		766-01-0347S (Original SDS: E61AUS901)

Propan (74-98-6)	
Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	2,3

solvent nafta (petroleum), middels tung alifatisk (64742-88-7)	
BCF - Fisk [1]	(bioaccumulation expected)

isopentan, 2-metylbutan (78-78-4)	
Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	4 (at 25 °C (at pH 6.6)

12.4. Mobilitet i jord

Corrosion Guard Rust Inhibitor	
Mobilitet i jord	Ingen data tilgjengelige

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Corrosion Guard Rust Inhibitor	
Resultater av PBT-vurdering	Gjelder ikke

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Miljørelaterte bivirkninger forårsaket av hormonforstyrrende egenskaper

: Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonenens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonenens forordning (EU) 2018/605

12.7. Andre skadevirkninger

Andre skadevirkninger : Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingmetoder

Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje

: Unngå utslipp til miljøet. Eliminer tomme beholdere og avfall på en sikker måte. Slå opp del 7 for informasjon om trygg håndtering. Henvend deg til framstiller eller leverandør for informasjon om gjenvinning. Resirkulering foretrekkes fremfor eliminering eller forbrenning. Dersom resirkulering ikke er mulig, elimineres produktet i henhold til lokale regler om eliminering av avfall. Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter. Impregnerte emner deponeres i henhold til gjeldende regelverk. Forpakninger som er blitt forurensset av produktet: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Bruk aldri trykk for å tømme beholderen.

Europeisk avfallskatalog (2001/573/EC, 75/442/EEC, 91/689/EEC)

: Produktet og beholderen elimineres som farlig avfall
 Avfallskoder skal tildeles av brukeren, helst i kommunikasjon med relevante avfallsmyndigheter
 De følgende avfallskodene er kun forslag:
 08 01 11*
 (maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer)

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 19 / 24
		Utgave nr : 3.0
	Corrosion Guard Rust Inhibitor	Utgitt dato : 10/11/2022
		Erstatter : 30/09/2022
		766-01-0347S (Original SDS: E61AUS901)

AVSNITT 14: Transportopplysninger

I henhold til kravene fra ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. FN-nummer eller ID-nummer				
1950	1950	1950	1950	1950
14.2. FN-forsendelsesnavn				
AEROSOLBEHOLDERE	AEROSOLS	Aerosols, flammable	AEROSOLBEHOLDERE	AEROSOLBEHOLDERE
Transportdokumentbeskrivelse				
UN 1950 AEROSOLBEHOLDERE, 2.1, (D), FARLIG FOR MILJØET	UN 1950 AEROSOLS, 2.1, MARINE POLLUTANT/ENVIRONME NTALLY HAZARDOUS	UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS	UN 1950 AEROSOLBEHOLDERE, 2.1, FARLIG FOR MILJØET	UN 1950 AEROSOLBEHOLDERE, 2.1, FARLIG FOR MILJØET
14.3. Transportfareklasse(r)				
2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
				
14.4. Emballasjegruppe				
Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke
14.5. Miljøfarer				
Miljøskadelig : Ja	Miljøskadelig : Ja Maritim forurensningskilde : Ja	Miljøskadelig : Ja	Miljøskadelig : Ja	Miljøskadelig : Ja
Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner				

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Særlige forsiktighetsregler ved bruk : Ingen data tilgjengelige

- Veitransport

Klassifiseringskode (ADR) : 5F
 Spesiell bestemmelse : 190, 327, 344, 625
 Begrensede mengder (ADR) : 1l
 Unntatte mengder (ADR) : E0
 Emballeringsbestemmelser (ADR) : P207
 Spesielle emballeringsbestemmelser (ADR) : PP87, RR6, L2
 Bestemmelser om samemballering (ADR) : MP9
 Transportkategori (ADR) : 2
 Spesielle transportbestemmelser - kolli (ADR) : V14
 Spesielle transportbestemmelser - Lasting, lossing og håndtering (ADR) : CV9, CV12
 Spesielle transportbestemmelser - Gjennomføring av transporten (ADR) : S2
 Tunnelbegrensningskode : D

- Sjøfart

Spesiell bestemmelse (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
 Begrensede mengder (IMDG) : SP277

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 20 / 24
		Utgave nr : 3.0
	Corrosion Guard Rust Inhibitor	Utgitt dato : 10/11/2022
		Erstatter : 30/09/2022
		766-01-0347S (Original SDS: E61AUS901)

Unntatte mengder (IMDG) : E0
 Emballeringsinstrukser (IMDG) : P207, LP200
 Spesielle emballeringsbestemmelser (IMDG) : PP87, L2
 EmS-nr. (Brann) : F-D
 EmS-nr. (Spill) : S-U
 Stuingskategori (IMDG) : Ingen
 Oppbevaring og håndtering (IMDG) : SW1, SW22
 Segregering (IMDG) : SG69

- Luftfart

PCA unntatte mengder (IATA) : E0
 PCA begrensede mengder (IATA) : Y203
 PCA begrenset maks. nettomengde (IATA) : 30kgG
 PCA emballasjeveiledning (IATA) : 203
 PCA maks. nettomengde (IATA) : 75kg
 CAO emballasjeveiledning (IATA) : 203
 CAO maks. nettomengde (IATA) : 150kg
 Spesielle bestemmelser (IATA) : A145, A167, A802
 ERG-kode (IATA) : 10L

- Vannveistransport

Klassifiseringskode (ADN) : 5F
 Spesiell bestemmelse (ADN) : 190, 327, 344, 625
 Begrensede mengder (ADN) : 1 L
 Unntatte mengder (ADN) : E0
 Utstyr påkrevet (ADN) : PP, EX, A
 Ventilasjon (ADN) : VE01, VE04
 Antall varselkjegler/blå varsellys (ADN) : 1

- Jernbanetransport

Klassifiseringskode (RID) : 5F
 Spesiell bestemmelse (RID) : 190, 327, 344, 625
 Begrensede mengder (RID) : 1L
 Unntatte mengder (RID) : E0
 Emballeringsinstrukser (RID) : P207, LP200
 Spesielle emballeringsbestemmelser (RID) : PP87, RR6, L2
 Bestemmelser om samemballering (RID) : MP9
 Transportkategori (RID) : 2
 Spesielle transportbestemmelser - kolli (RID) : W14
 Spesielle transportbestemmelser - Lasting, lossing og håndtering (RID) : CW9, CW12
 Ekspressgods (RID) : CE2
 Fareidentifikasjonsnummer (RID) : 23

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Kode: IBC : Ingen data tilgjengelige.

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 21 / 24
		Utgave nr : 3.0
	Corrosion Guard Rust Inhibitor	Utgitt dato : 10/11/2022
		Erstatter : 30/09/2022
		766-01-0347S (Original SDS: E61AUS901)

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

15.1.1. eu-forskrifter

Følgende restriksjoner gjelder i henhold til tillegg XVII i REACH-forordning (EU) nr. 1907/2006:

3(a) Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller farekategorier, nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 2.1-2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 2, 2.15 type A-F	Corrosion Guard Rust Inhibitor ; Pentan ; destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette ; solvent nafta (petroleum), middels tung alifatisk ; isopentan, 2-metylbutan
3(b) Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller farekategorier, nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 3.1-3.6, 3.7 skadevirkninger på kjønnsfunksjoner og orplantningsevnen eller utviklingen, 3.8 andre virkninger enn narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10	Corrosion Guard Rust Inhibitor ; Pentan ; destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette ; solvent nafta (petroleum), middels tung alifatisk ; isopentan, 2-metylbutan
3(c) Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller farekategorier, nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 4.1	Corrosion Guard Rust Inhibitor ; Pentan ; destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette ; solvent nafta (petroleum), middels tung alifatisk ; isopentan, 2-metylbutan
40. Stoffer som oppfyller kriteriene til antenningelighet i direktiv 67/548/EØF og er klassifisert som brannfarlige, svært brannfarlige eller ekstremt brannfarlige uansett om de er oppført i del 3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008 eller ikke.	Pentan ; destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette ; butan ; Isobutan ; Propan ; solvent nafta (petroleum), middels tung alifatisk ; isopentan, 2-metylbutan

Inneholder ikke stoff på REACH sin kandidatliste

Inneholder ikke noe stoff som er oppført i REACH sitt Vedlegg XIV

VOC-innhold : 79,6 %

15.1.2. Nasjonale forskrifter

Frankrike

No ICPE	Installations classées Désignation de la rubrique	Code Régime	Rayon
4320.text	Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.		
4320.1	La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 150 t Nota. — Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols extrêmement inflammables et inflammables de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.	A	2

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 22 / 24
		Utgave nr : 3.0
	Corrosion Guard Rust Inhibitor	Utgitt dato : 10/11/2022
		Erstatter : 30/09/2022
		766-01-0347S (Original SDS: E61AUS901)

4320.2	La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t Nota. — Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols extrêmement inflammables et inflammables de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.	D	
4511.text	Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.		
4511.1	La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 200 t Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.	A	1
4511.2	La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.	DC	

Tyskland

Regelverksreferanse : WGK 2, farlig for vann (Klassifisering i henhold til AwSV, Bilag 1)

Tysk oppbevarings klassifisering (LGK) : LGK 2B - Aerosol-bokser og lightere

Forordning om farlige hendelser (12. BlmSchV) : Oppført i 12. BlmSchV (dekret om beskyttelse mot utslipp) (bilag I) under: 1.2.3.1
 Terskelmengder for aktivitetssektorene i henhold til § 1 stk. 1

- Setning 1: 150000 kg
- Setning 2: 500000 kg

Oppført i 12. BlmSchV (dekret om beskyttelse mot utslipp) (bilag I) under: 1.3.2
 Terskelmengder for aktivitetssektorene i henhold til § 1 stk. 1

- Setning 1: 200000 kg
- Setning 2: 500000 kg

Nederland

Waterbezwaarlijkheid : A (2) - Vergiftig voor in water levende organismen
 kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Ingen av bestanddelene er oppført på listen

SZW-lijst van mutagene stoffen : Ingen av bestanddelene er oppført på listen

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Ingen av bestanddelene er oppført på listen

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Ingen av bestanddelene er oppført på listen

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Ingen av bestanddelene er oppført på listen

Danmark

Merknader vedrørende klassifiseringen : Legg til kokepunkt; Kriseshåndtering retningslinjer for oppbevaring av brannfarlige væsker må følges

Anbefalinger ifølge dansk lovgivning : Produktet er ikke tillatt brukt av unge mennesker under 18 år
 Gravid/ammende kvinner som arbeider med produktet må ikke være i direkte kontakt med produktet

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 23 / 24
		Utgave nr : 3.0
	Corrosion Guard Rust Inhibitor	Utgitt dato : 10/11/2022
		Erstatter : 30/09/2022
		766-01-0347S (Original SDS: E61AUS901)

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Gjelder ikke

En vurdering av den kjemiske sikkerheten er foretatt for følgende stoffer i denne blandingen
butan Isobutan Propan oxy dipropyl dibenzoate

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Endringsindikasjoner:

2.2	Sikkerhetssetninger (CLP)	Endret	
2.2	Tilleggssetninger	Endret	
16	Endringsindikasjoner	Endret	

Forkortelser og akronymer:

	ABM = Algemene beoordelingsmethodiek (generelle vurderingsmetoder)
	ADN = Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier
	ADR = Europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods
	CLP = Forordning om klassifisering, merking og emballering i henhold til 1272/2008/EU
	IATA = Internasjonal organisasjon for flyselskaper
	IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code (forskrifter om transport av farlig gods til sjøs)
	LEL = Nedre eksplosive grense / eksplosjonsgrense
	UEL = Øvre eksplosive grense / eksplosjonsgrense
	REACH = Registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier
	BTT = Penetrasjonstid (maksimal varighet)
	DMEL = Avledet nivå med minimal virkning
	DNEL = Avledede ingen virkning nivå
	EC50 = Median for effektiv konsentrasjon
	EL50 = Median for effektivt nivå
	ErC50 = EC50 i form av reduksjon av veksthastighet
	ErL50 = EL50 i form av reduksjon av veksthastighet
	EWC = Europeisk avfallskatalog
	LC50 = Dødelig konsentrasjon for 50% av individene
	LD50 = Dødelig dose for 50% av individene
	LL50 = Median dødelig nivå
	NA = Gjelder ikke
	NOEC = No observed effect concentration (konsentrasjon uten observert virkning)
	NOEL: dose uten merkbar effekt
	NOELR = No observed effect loading rate (ingen observerbar effektbelastning)
	NOAEC = No observed adverse effect concentration (konsentrasjon uten observert skadelig virkning)
	NOAEL = Ingen påviste negative virkningsnivå
	N.O.S. ('Ikke spesifisert på annen måte') = Ikke allerede spesifisert
	OEL = Grenser for eksponering i arbeidsluft - Grenser for korttidseksponering (STEL-grenser)
	PNEC = Forutsagt ingen virkning konsentrasjon
	Kvantitativ struktur-aktivitetrelasjon (QSAR)
	STOT = Spesifikk målorgan systemisk giftighet
	TWA = tidsmålt gjennomsnitt
	VOC = Flyktige organiske sammensetninger
	WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)

Kilder av nøkkeldata som brukes for å : ECHA (Det europeiske kjemikaliebyrået). LOLI. Supplier SDS.
kompile databladet

Råd om opplæring : Opplæring av personalet i god praksis. Må kun håndteres av kvalifisert og autorisert personale.

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 24 / 24
		Utgave nr : 3.0
	Corrosion Guard Rust Inhibitor	Utgitt dato : 10/11/2022
		Erstatter : 30/09/2022
		766-01-0347S (Original SDS: E61AUS901)

Andre opplysninger : Plassering - Evalueringsmetode: Beregningsmetode i CLP (Artikkel 9). Vurdering av fysisk-kjemisk farer: Den gitte informasjonen er basert på prøver på selve blandingen.

H- og EUH-setningenes fulle ordlyd:

Aerosol 1	Aerosoler, Kategori 1
Aquatic Chronic 2	Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 2
Aquatic Chronic 3	Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 3
Asp. Tox. 1	Aspirasjonsfare, Kategori 1
EUH066	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Flam. Gas 1A	Brannfarlige gasser, Kategori 1A
Flam. Liq. 1	Brannfarlige væsker, Kategori 1
Flam. Liq. 3	Brannfarlige væsker, Kategori 3
H220	Ekstremt brannfarlig gass.
H222	Ekstremt brannfarlig aerosol.
H224	Ekstremt brannfarlig væske og damp.
H226	Brannfarlig væske og damp.
H229	Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H280	Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372	Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H373	Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H411	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Press. Gas (Comp.)	Gasser under trykk : Komprimert gass
STOT RE 1	Giftvirkning på bestemte organer – gjentatt eksponering, Kategori 1
STOT RE 2	Giftvirkning på bestemte organer – gjentatt eksponering, Kategori 2
STOT SE 3	Giftvirkning på bestemte organer – enkelteksponering, Kategori 3, narkotiske virkninger

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878
Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

ANSVARSRASKRIVELSE Informasjonen på disse sikkerhetsdata-arkene ble gitt av kilder som vi anser for å være pålitelige. Imidlertid gis informasjonen uten noen som helst form for garanti, direkte eller indirekte, uansett riktighet. Når det gjelder disse produktene, er betingelser og metoder for håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse noe vi ikke har kontroll med og muligens heller ikke kjennskap til. Av disse og andre grunner, kan vi ikke påta oss noe som helst ansvar og frasier oss uttrykkelig ethvert ansvar for tap, skade eller omkostninger i forbindelse med håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse av dette produktet. Disse sikkerhetsdata-arkene ble skrevet og skal kun brukes for dette produktet. Informasjonen på sikkerhetsdata-arket gjelder ikke nødvendigvis hvis dette produktet inngår som en del av et annet produkt.