

|                                                                                   |                                     |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SÄKERHETS DATABLAD</b>           | Sida : 1 / 24                                                                                                        |
|                                                                                   |                                     | Utgåva Nr : 4.0                                                                                                      |
|                                                                                   | <b>Extreme Gear Lube SAE 85W-90</b> | Utgivningsdatum :<br>18/12/2025                                                                                      |
|                                                                                   |                                     | Ersätter : 21/02/2023                                                                                                |
|                                                                                   |                                     | <b>766-01-0276S</b><br><b>(Original SDS: US 829338</b><br><b>Merc Racing Gear Lube</b><br><b>was 259-7070K 2018)</b> |

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning  
 Handelsnamn/beteckning : Extreme Gear Lube SAE 85W-90  
 Produktkod : 8M0133995, 8M0133997  
 Dokument nr. : 766-01-0276S  
 (Original SDS: US 829338 Merc Racing Gear Lube was 259-7070K 2018)

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

#### 1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Avsedd för allmänheten  
 Huvudanvändningskategori : Industriell användning, Fackanvändning, Konsumentanvändning  
 Användning av ämnet eller beredningen : Smörjmedel

#### 1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Brunswick Marine EMEA  
 Parc industriel de Petit-Rechain, Avenue Mercury 8  
 BE 4800 Verviers  
 Belgium  
 T +32 (0)87 32 32 11  
[bme.compliance@brunswick.com](mailto:bme.compliance@brunswick.com)

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : 0032 3 575 55 55  
 Detta telefonnummer är tillgängligt under dygnets 24 timmar, 7 dagar i veckan.

| Land/område | Organisation/Firma        | Adress                                        | Telefonnummer för nödsituationer                                  | Kommentar |
|-------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Finland     | Myrkytystietokeskus       | Stenbäckinkatu 9<br>PO BOX 100<br>29 Helsinki | +358 9 471 977<br>+358 800 147 111                                |           |
| Sverige     | Giftinformationscentralen | Box 60 500<br>171 76 Stockholm                | 112 – begär<br>Giftinformation<br>+46 10 456 6700 (Från utlandet) |           |

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

#### Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 3  
 H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

|                                                                                   |                                     |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SÄKERHETS DATABLAD</b>           | Sida : 2 / 24                                                                                                        |
|                                                                                   |                                     | Utgåva Nr : 4.0                                                                                                      |
|                                                                                   | <b>Extreme Gear Lube SAE 85W-90</b> | Utgivningsdatum :<br>18/12/2025                                                                                      |
|                                                                                   |                                     | Ersätter : 21/02/2023                                                                                                |
|                                                                                   |                                     | <b>766-01-0276S</b><br><b>(Original SDS: US 829338</b><br><b>Merc Racing Gear Lube</b><br><b>was 259-7070K 2018)</b> |

## Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 2.2. Märkningsuppgifter

#### Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

|                           |                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalord                 | : -                                                                                                                           |
| Faroangivelser (CLP)      | : H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.                                                              |
| Skyddsangivelser (CLP)    | : P273 - Undvik utsläpp till miljön.<br>P501 - Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallsanläggning.          |
| Extra fraser              | : EUH208 - Innehåller Polysulfides, di-tert-Bu, Kalciumsulfonat, Amines, C12-14-tert-alkyl. Kan orsaka en allergisk reaktion. |
| Barnskyddande förslutning | : Ej tillämplig                                                                                                               |
| Taktil varning            | : Ej tillämplig                                                                                                               |

### 2.3. Andra faror

|             |                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andra faror | : Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen : Innehåller inga PBT- och/eller vPvB-ämnen $\geq 0,1\%$ utvärderade i enlighet med REACH bilaga XIII. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 % eller högre

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1. Ämnen

Ej tillämplig

### 3.2. Blandningar

| Ämnets namn               | Produktbeteckning                      | %     | Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalciumsulfonat           | CAS nr: 64521-08-0<br>EC nr: 682-721-6 | < 0,5 | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                                                                                                                             |
| Amines, C12-14-tert-alkyl | CAS nr: 68955-53-3<br>EC nr: 273-279-1 | < 0,5 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=300 mg/kg kroppsvikt)<br>Acute Tox. 3 (Dermal), H311 (ATE=300 mg/kg kroppsvikt)<br>Acute Tox. 2 (Inhalation), H330 (ATE=0,05 mg/l/4h)<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

|                                                                                   |                              |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD           | Sida : 3 / 24                                                                            |
|                                                                                   |                              | Utgåva Nr : 4.0                                                                          |
|                                                                                   | Extreme Gear Lube SAE 85W-90 | Utgivningsdatum : 18/12/2025                                                             |
|                                                                                   |                              | Ersätter : 21/02/2023                                                                    |
|                                                                                   |                              | 766-01-0276S<br>(Original SDS: US 829338<br>Merc Racing Gear Lube<br>was 259-7070K 2018) |

| Ämnets namn                                                                                                                      | Produktbeteckning                                                                        | %           | Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destillat (petroleum), lösningsmedels tunga paraffiniska                                                                         | CAS nr: 64742-65-0<br>EC nr: 265-169-7<br>Index nr: 649-474-00-6                         | 0 – 0,13455 | Carc. 1B, H350                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Polysulfides, di-tert-Bu                                                                                                         | CAS nr: 68937-96-2<br>EC nr: 273-103-3<br>Index nr: -<br>REACH-nr: 01-2119540515-43-XXXX | <1          | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                                                                                                                 |
| (Z)-oktadek-9-enylamin                                                                                                           | CAS nr: 112-90-3<br>EC nr: 204-015-5<br>Index nr: 612-283-00-3                           | < 0,5       | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>(ATE=1689 mg/kg kroppsvikt)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)                                                                            |
| Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy (conc. benzene > 0,1%)<br>ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen | CAS nr: 64742-48-9<br>EC nr: 265-150-3<br>Index nr: 649-327-00-6                         | 0,014       | Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Repr. 2, H361fd<br>Muta. 1B, H340<br>Carc. 1B, H350                                                                                                                     |
| etylakrylat<br>ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen                                                    | CAS nr: 140-88-5<br>EC nr: 205-438-8<br>Index nr: 607-032-00-X                           | ≤ 0,0002    | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>(ATE=1120 mg/kg kroppsvikt)<br>Acute Tox. 4 (Dermal), H312<br>(ATE=1800 mg/kg kroppsvikt)<br>Acute Tox. 3 (Inhalation:ånga), H331 (ATE=9 mg/l)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335 |

#### Specifika koncentrationsgränser:

| Ämnets namn | Produktbeteckning                                              | Specifika koncentrationsgränser (%)                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| etylakrylat | CAS nr: 140-88-5<br>EC nr: 205-438-8<br>Index nr: 607-032-00-X | (5 ≤ C < 100) STOT SE 3; H335<br>(5 ≤ C < 100) Skin Irrit. 2; H315<br>(5 ≤ C < 100) Eye Irrit. 2; H319 |

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

|                                                                                   |                                     |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SÄKERHETS DATABLAD</b>           | Sida : 4 / 24                                                                            |
|                                                                                   |                                     | Utgåva Nr : 4.0                                                                          |
|                                                                                   | <b>Extreme Gear Lube SAE 85W-90</b> | Utgivningsdatum :<br>18/12/2025                                                          |
|                                                                                   |                                     | Ersätter : 21/02/2023                                                                    |
|                                                                                   |                                     | 766-01-0276S<br>(Original SDS: US 829338<br>Merc Racing Gear Lube<br>was 259-7070K 2018) |

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Övrig information | : Förstahjälpare: Var uppmärksam på egenskyddet. Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8. Ge aldrig en medvetlös person något att äta. Kontakta alltid läkare vid tvivel eller beständiga symptom. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare. Behandla symptomatiskt. |
| Inandning         | : För bort den skadade till frisk luft och håll varm och i viloposition. Kontakta alltid läkare vid tvivel eller beständiga symptom.                                                                                                                                                                              |
| Kontakt med huden | : Ta av nedsmutsade kläder och skor. Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten. Kontakta alltid läkare vid tvivel eller beständiga symptom.                                                                                                                                                                    |
| Kontakt med ögon  | : Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten. Kontakta alltid läkare vid tvivel eller beständiga symptom.                                                                                                                                                                                   |
| Förtäring         | : Skölj munnen ordentligt med vatten. Sök läkarhjälp.                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|                   |                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inandning         | : Följande symptom kan uppträda: Irriterande effekt.                                                          |
| Kontakt med huden | : Kan orsaka allergisk hudreaktion. Följande symptom kan uppträda: Rodnad.                                    |
| Kontakt med ögon  | : Följande symptom kan uppträda: Irriterande effekt.                                                          |
| Förtäring         | : Följande symptom kan uppträda: Kan orsaka retning på matsmältningskanalen, illamående, kräkning och diarré. |

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel       | : koldioxid, pulver, alkoholresistent skum, pulveriserat vatten. |
| Olämpligt släckningsmedel | : Koncentrerad vattenstråle.                                     |

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                                 |                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifika risker                | : Icke-brandfarlig. Uppvärmning leder tryckökning och risk för sprängning.                                  |
| Farliga sönderdelningsprodukter | : koloxid (CO, CO <sub>2</sub> ), kväveoxider (NO <sub>x</sub> ) och svaveloxider. Fosforoxider. Aldehyder. |

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

|                             |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Släckinstruktioner          | : Utrym området. Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare. Däm upp och begränsa släckvätskan. Låt inte (överblivet) släckvatten komma ut i omgivningen. |
| Skydd under brandbekämpning | : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Självförsörjande andningsapparat (SCBA).                                                                                |
| Annan information           | : Låt inte avrinning från brandbekämpning rinna ner i dräneringar eller vattendrag. Avyttra avfall i enlighet med miljölagstiftning.                                                |

|                                                                                   |                                     |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SÄKERHETS DATABLAD</b>           | Sida : 5 / 24                                                                                                        |
|                                                                                   |                                     | Utgåva Nr : 4.0                                                                                                      |
|                                                                                   |                                     | Utgivningsdatum : 18/12/2025                                                                                         |
|                                                                                   | <b>Extreme Gear Lube SAE 85W-90</b> | Ersätter : 21/02/2023                                                                                                |
|                                                                                   |                                     | <b>766-01-0276S</b><br><b>(Original SDS: US 829338</b><br><b>Merc Racing Gear Lube</b><br><b>was 259-7070K 2018)</b> |

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

#### 6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

För annan personal än räddningspersonal : Evakuera överflödig personal. Ska hållas i riktning mot vinden. Se till att ventilationen är tillräcklig. Använd rekommenderad personlig skyddsutrustning. Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8. Ångor får ej inandas. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

#### 6.1.2. För räddningspersonal

För räddningspersonal : Kontrollera att rutiner och utbildning för akut sanering och avyttring finns tillgängliga. Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Låt inte produkten rinna ut i ytvattnet eller dräneringar. Meddela myndigheter om produkt kommer ut i avloppssystem och offentliga vatten.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Däm upp utspilld vätska. Små mängder av utspilld vätska: samla upp med icke brännbart absorberande material och skyffla upp i behållare för bortskaffande. Samla upp större spill genom pumpning (använd en explosionssäker pump eller en handpump). Placera i lämplig behållare för avyttring i enlighet med avfallsbestämmelser (se avsnitt 13). Detta material och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt enligt lokal lagstiftning.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8. Se avsnitt 13 angående hantering av det avfall som kommer från rengöringen.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder för säker hantering : Se till att ventilationen är tillräcklig. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8. Ångor får ej inandas. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Undvik att blanda med Oförenliga material, Se sektion 10 om inkompatibla material. Säkerställ bra processkontroll för att undvika onödigt utsläpp av avloppsvatten (temperatur, koncentration, pH-värde, tid). Undvik utsläpp till miljön.

Åtgärder beträffande hygien : Vidmakthåll god industrihygien. Tvätta händerna omedelbart efter hantering av produkten. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Skilj på arbetskläder och kläder för vardagslivet. Ta av nedsmutsade kläder och skor. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

|                                                                                   |                              |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD           | Sida : 6 / 24                                                                            |
|                                                                                   |                              | Utgåva Nr : 4.0                                                                          |
|                                                                                   | Extreme Gear Lube SAE 85W-90 | Utgivningsdatum : 18/12/2025                                                             |
|                                                                                   |                              | Ersätter : 21/02/2023                                                                    |
|                                                                                   |                              | 766-01-0276S<br>(Original SDS: US 829338<br>Merc Racing Gear Lube<br>was 259-7070K 2018) |

## 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagringsvillkor      | : Förvaras på ett torrt, svalt och välventilerat ställe. Får inte förvaras i närheten av eller tillsammans med något av de inkompatibla material som anges i sektion 10. Förse förvaringsanläggningarna med stödmur för att förhindra mark- och vattenförorening i händelse av spill. |
| Förpackningsmaterial | : Förvaras endast i ursprunglig behållare.                                                                                                                                                                                                                                            |

## 7.3. Specifik slutanvändning

Inga data tillgängliga.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

#### 8.1.1 Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden

| Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy (conc. benzene > 0,1%) (64742-48-9) |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| EU - Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden (IOEL)                          |                                          |
| Lokalt namn                                                                 | White spirit Type 3                      |
| IOEL TWA                                                                    | 116 mg/m <sup>3</sup>                    |
|                                                                             | 20 ppm                                   |
| IOEL STEL                                                                   | 290 mg/m <sup>3</sup>                    |
|                                                                             | 50 ppm                                   |
| Anmärkning                                                                  | Skin. (Year of adoption 2007)            |
| Regleringsreferens                                                          | SCOEL Recommendations                    |
| Polen - Yrkeshygieniska gränsvärden                                         |                                          |
| NDS (OEL TWA)                                                               | 300 mg/m <sup>3</sup> (varnish)          |
| NDSch (OEL STEL)                                                            | 900 mg/m <sup>3</sup> (varnish (Benzin)) |
| Portugal - Yrkeshygieniska gränsvärden                                      |                                          |
| OEL kemisk kategori                                                         | A2 - Suspected Human Carcinogen          |
| Schweiz - Yrkeshygieniska gränsvärden                                       |                                          |
| MAK (OEL TWA)                                                               | 300 mg/m <sup>3</sup>                    |
|                                                                             | 50 ppm                                   |
| KZGW (OEL STEL)                                                             | 600 mg/m <sup>3</sup>                    |
|                                                                             | 100 ppm                                  |

| etylakrylat (140-88-5)                             |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| EU - Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden (IOEL) |               |
| Lokalt namn                                        | Ethylacrylate |

|                                                                                   |                              |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD           | Sida : 7 / 24                                                                            |
|                                                                                   |                              | Utgåva Nr : 4.0                                                                          |
|                                                                                   | Extreme Gear Lube SAE 85W-90 | Utgivningsdatum :<br>18/12/2025                                                          |
|                                                                                   |                              | Ersätter : 21/02/2023                                                                    |
|                                                                                   |                              | 766-01-0276S<br>(Original SDS: US 829338<br>Merc Racing Gear Lube<br>was 259-7070K 2018) |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| etylakrylat (140-88-5)                  |                                            |
| IOEL TWA                                | 21 mg/m <sup>3</sup>                       |
|                                         | 5 ppm                                      |
| IOEL STEL                               | 42 mg/m <sup>3</sup>                       |
|                                         | 10 ppm                                     |
| Regleringsreferens                      | COMMISSION DIRECTIVE 2009/161/EU           |
| Österrike - Yrkeshygieniska gränsvärden |                                            |
| MAK (OEL TWA)                           | 20 mg/m <sup>3</sup>                       |
|                                         | 5 ppm                                      |
| MAK (OEL STEL)                          | 40 mg/m <sup>3</sup>                       |
|                                         | 10 ppm                                     |
| OEL kemisk kategori                     | Hudnotation , Skin sensitizer              |
| Belgien - Yrkeshygieniska gränsvärden   |                                            |
| Lokalt namn                             | Acrylate d'éthyle # Ethylacrylaat          |
| OEL TWA                                 | 21 mg/m <sup>3</sup>                       |
|                                         | 5 ppm                                      |
| OEL STEL                                | 42 mg/m <sup>3</sup>                       |
|                                         | 10 ppm                                     |
| Regleringsreferens                      | Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023 |
| Bulgarien - Yrkeshygieniska gränsvärden |                                            |
| OEL TWA                                 | 21 mg/m <sup>3</sup>                       |
|                                         | 5 ppm                                      |
| OEL STEL                                | 42 mg/m <sup>3</sup>                       |
|                                         | 10 ppm                                     |
| Kroatien - Yrkeshygieniska gränsvärden  |                                            |
| GVI (OEL TWA)                           | 21 mg/m <sup>3</sup>                       |
|                                         | 5 ppm                                      |
| KGVI (OEL STEL)                         | 42 mg/m <sup>3</sup>                       |
|                                         | 10 ppm                                     |
| OEL kemisk kategori                     | Hudnotation                                |
| Cypern - Yrkeshygieniska gränsvärden    |                                            |
| OEL TWA                                 | 21 mg/m <sup>3</sup>                       |
|                                         | 5 ppm                                      |
| OEL STEL                                | 42 mg/m <sup>3</sup>                       |

|                                                                                   |                              |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD           | Sida : 8 / 24                                                                            |
|                                                                                   |                              | Utgåva Nr : 4.0                                                                          |
|                                                                                   | Extreme Gear Lube SAE 85W-90 | Utgivningsdatum : 18/12/2025                                                             |
|                                                                                   |                              | Ersätter : 21/02/2023                                                                    |
|                                                                                   |                              | 766-01-0276S<br>(Original SDS: US 829338<br>Merc Racing Gear Lube<br>was 259-7070K 2018) |

|                                                            |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| etylakrylat (140-88-5)                                     |                                                                                                                        |
|                                                            | 10 ppm                                                                                                                 |
| Tjeckiska Republiken - Yrkeshygieniska gränsvärden         |                                                                                                                        |
| PEL (OEL TWA)                                              | 20 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                   |
| OEL kemisk kategori                                        | Potential for cutaneous absorption, Sensibilisator                                                                     |
| Danmark - Yrkeshygieniska gränsvärden                      |                                                                                                                        |
| OEL TWA                                                    | 21 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                   |
|                                                            | 5 ppm                                                                                                                  |
| OEL STEL                                                   | 42 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                   |
|                                                            | 10 ppm                                                                                                                 |
| OEL kemisk kategori                                        | Potential for cutaneous absorption                                                                                     |
| Estland - Yrkeshygieniska gränsvärden                      |                                                                                                                        |
| OEL TWA                                                    | 21 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                   |
|                                                            | 5 ppm                                                                                                                  |
| OEL STEL                                                   | 42 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                   |
|                                                            | 10 ppm                                                                                                                 |
| OEL kemisk kategori                                        | Sensibilisator                                                                                                         |
| Finland - Yrkeshygieniska gränsvärden                      |                                                                                                                        |
| HTP (OEL TWA)                                              | 21 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                   |
|                                                            | 5 ppm                                                                                                                  |
| HTP (OEL STEL)                                             | 42 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                   |
|                                                            | 10 ppm                                                                                                                 |
| OEL kemisk kategori                                        | Potential for cutaneous absorption                                                                                     |
| Frankrike - Yrkeshygieniska gränsvärden                    |                                                                                                                        |
| VLEP 8h (OEL TWA)                                          | 21 mg/m <sup>3</sup> (restrictive limit)                                                                               |
|                                                            | 5 ppm (restrictive limit)                                                                                              |
| VLEP CT (OEL STEL)                                         | 42 mg/m <sup>3</sup> (restrictive limit)                                                                               |
|                                                            | 10 ppm (restrictive limit)                                                                                             |
| Tyskland - Yrkeshygieniska gränsvärden (TRGS 900)          |                                                                                                                        |
| Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m <sup>3</sup> ) (TRGS900) | 8,3 mg/m <sup>3</sup> (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) |
| Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm) (TRGS900)                | 2 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)                 |
| kemisk kategori                                            | Hudnotation , Hudsensibilisering                                                                                       |

|                                                                                   |                              |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD           | Sida : 9 / 24                                                                            |
|                                                                                   |                              | Utgåva Nr : 4.0                                                                          |
|                                                                                   | Extreme Gear Lube SAE 85W-90 | Utgivningsdatum :<br>18/12/2025                                                          |
|                                                                                   |                              | Ersätter : 21/02/2023                                                                    |
|                                                                                   |                              | 766-01-0276S<br>(Original SDS: US 829338<br>Merc Racing Gear Lube<br>was 259-7070K 2018) |

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| etylakrylat (140-88-5)                  |                                                    |
| Gibraltar - Yrkeshygieniska gränsvärden |                                                    |
| OEL TWA                                 | 21 mg/m <sup>3</sup>                               |
|                                         | 5 ppm                                              |
| OEL STEL                                | 42 mg/m <sup>3</sup>                               |
|                                         | 10 ppm                                             |
| Grekland - Yrkeshygieniska gränsvärden  |                                                    |
| OEL TWA                                 | 21 mg/m <sup>3</sup>                               |
|                                         | 5 ppm                                              |
| OEL STEL                                | 42 mg/m <sup>3</sup>                               |
|                                         | 10 ppm                                             |
| Ungern - Yrkeshygieniska gränsvärden    |                                                    |
| AK (OEL TWA)                            | 21 mg/m <sup>3</sup>                               |
| CK (OEL STEL)                           | 42 mg/m <sup>3</sup>                               |
| OEL kemisk kategori                     | Sensibilisator, Potential for cutaneous absorption |
| Irland - Yrkeshygieniska gränsvärden    |                                                    |
| OEL TWA                                 | 20 mg/m <sup>3</sup>                               |
|                                         | 5 ppm                                              |
| OEL STEL                                | 41 mg/m <sup>3</sup>                               |
|                                         | 10 ppm                                             |
| OEL kemisk kategori                     | Sensibilisator, Potential for cutaneous absorption |
| Italien - Yrkeshygieniska gränsvärden   |                                                    |
| OEL TWA                                 | 21 mg/m <sup>3</sup>                               |
|                                         | 5 ppm                                              |
| OEL STEL                                | 42 mg/m <sup>3</sup>                               |
|                                         | 10 ppm                                             |
| Lettland - Yrkeshygieniska gränsvärden  |                                                    |
| OEL TWA                                 | 10 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Litauen - Yrkeshygieniska gränsvärden   |                                                    |
| IPRV (OEL TWA)                          | 21 mg/m <sup>3</sup>                               |
|                                         | 5 ppm                                              |
| TPRV (OEL STEL)                         | 42 mg/m <sup>3</sup>                               |
|                                         | 10 ppm                                             |
| OEL kemisk kategori                     | Sensibilisator                                     |

|                                                                                   |                              |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD           | Sida : 10 / 24                                                                           |
|                                                                                   |                              | Utgåva Nr : 4.0                                                                          |
|                                                                                   | Extreme Gear Lube SAE 85W-90 | Utgivningsdatum :<br>18/12/2025                                                          |
|                                                                                   |                              | Ersätter : 21/02/2023                                                                    |
|                                                                                   |                              | 766-01-0276S<br>(Original SDS: US 829338<br>Merc Racing Gear Lube<br>was 259-7070K 2018) |

|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| etylakrylat (140-88-5)                      |                                               |
| Luxemburg - Yrkeshygieniska gränsvärden     |                                               |
| OEL TWA                                     | 21 mg/m <sup>3</sup>                          |
|                                             | 5 ppm                                         |
| OEL STEL                                    | 42 mg/m <sup>3</sup>                          |
|                                             | 10 ppm                                        |
| Malta - Yrkeshygieniska gränsvärden         |                                               |
| OEL TWA                                     | 21 mg/m <sup>3</sup>                          |
|                                             | 5 ppm                                         |
| OEL STEL                                    | 42 mg/m <sup>3</sup>                          |
|                                             | 10 ppm                                        |
| Nederländerna - Yrkeshygieniska gränsvärden |                                               |
| TGG-8u (OEL TWA)                            | 21 mg/m <sup>3</sup>                          |
|                                             | 5 ppm                                         |
| TGG-15min (OEL STEL)                        | 42 mg/m <sup>3</sup>                          |
|                                             | 10 ppm                                        |
| Polen - Yrkeshygieniska gränsvärden         |                                               |
| NDS (OEL TWA)                               | 20 mg/m <sup>3</sup>                          |
| NDSch (OEL STEL)                            | 40 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Portugal - Yrkeshygieniska gränsvärden      |                                               |
| OEL TWA                                     | 21 mg/m <sup>3</sup> (indicative limit value) |
|                                             | 5 ppm (indicative limit value)                |
| OEL STEL                                    | 42 mg/m <sup>3</sup> (indicative limit value) |
|                                             | 10 ppm (indicative limit value)               |
| OEL kemisk kategori                         | A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen   |
| Rumänien - Yrkeshygieniska gränsvärden      |                                               |
| OEL TWA                                     | 21 mg/m <sup>3</sup>                          |
|                                             | 5 ppm                                         |
| OEL STEL                                    | 42 mg/m <sup>3</sup>                          |
|                                             | 10 ppm                                        |
| Slovakien - Yrkeshygieniska gränsvärden     |                                               |
| NPHV (OEL TWA)                              | 21 mg/m <sup>3</sup>                          |
|                                             | 5 ppm                                         |
| NPHV (OEL C)                                | 42 mg/m <sup>3</sup>                          |

|                                                                                   |                                     |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SÄKERHETS DATABLAD</b>           | Sida : 11 / 24                                                                                  |
|                                                                                   |                                     | Utgåva Nr : 4.0                                                                                 |
|                                                                                   |                                     | Utgivningsdatum : 18/12/2025                                                                    |
|                                                                                   | <b>Extreme Gear Lube SAE 85W-90</b> | Ersätter : 21/02/2023                                                                           |
|                                                                                   |                                     | <b>766-01-0276S</b><br>(Original SDS: US 829338<br>Merc Racing Gear Lube<br>was 259-7070K 2018) |

|                                                     |                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>etylakrylat (140-88-5)</b>                       |                                                        |
| OEL kemisk kategori                                 | Sensibilisator                                         |
| <b>Slovenien - Yrkeshygieniska gränsvärden</b>      |                                                        |
| OEL TWA                                             | 21 mg/m <sup>3</sup>                                   |
|                                                     | 5 ppm                                                  |
| OEL STEL                                            | 42 mg/m <sup>3</sup>                                   |
|                                                     | 10 ppm                                                 |
| OEL kemisk kategori                                 | Potential for cutaneous absorption                     |
| <b>Spanien - Yrkeshygieniska gränsvärden</b>        |                                                        |
| VLA-ED (OEL TWA)                                    | 21 mg/m <sup>3</sup>                                   |
|                                                     | 5 ppm                                                  |
| VLA-EC (OEL STEL)                                   | 42 mg/m <sup>3</sup>                                   |
|                                                     | 10 ppm                                                 |
| OEL kemisk kategori                                 | Sensibilisator                                         |
| <b>Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden</b>        |                                                        |
| NGV (OEL TWA)                                       | 20 mg/m <sup>3</sup>                                   |
|                                                     | 5 ppm                                                  |
| KGV (OEL STEL)                                      | 40 mg/m <sup>3</sup>                                   |
|                                                     | 10 ppm                                                 |
| OEL kemisk kategori                                 | Sensibilisator                                         |
| <b>Storbritannien - Yrkeshygieniska gränsvärden</b> |                                                        |
| WEL TWA (OEL TWA)                                   | 21 mg/m <sup>3</sup>                                   |
|                                                     | 5 ppm                                                  |
| WEL STEL (OEL STEL)                                 | 42 mg/m <sup>3</sup>                                   |
|                                                     | 10 ppm                                                 |
| <b>Norge - Yrkeshygieniska gränsvärden</b>          |                                                        |
| Grenseverdi (OEL TWA)                               | 21 mg/m <sup>3</sup>                                   |
|                                                     | 5 ppm                                                  |
| Korttidsverdi (OEL STEL)                            | 42 mg/m <sup>3</sup> (value from the regulation)       |
|                                                     | 10 ppm (value from the regulation)                     |
| OEL kemisk kategori                                 | Hudnotation , Cancerframkallande, Allergenic substance |
| <b>Schweiz - Yrkeshygieniska gränsvärden</b>        |                                                        |
| MAK (OEL TWA)                                       | 10 mg/m <sup>3</sup>                                   |
|                                                     | 2,5 ppm                                                |

|                                                                                   |                                     |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SÄKERHETS DATABLAD</b>           | Sida : 12 / 24                                                                                                       |
|                                                                                   |                                     | Utgåva Nr : 4.0                                                                                                      |
|                                                                                   | <b>Extreme Gear Lube SAE 85W-90</b> | Utgivningsdatum :<br>18/12/2025                                                                                      |
|                                                                                   |                                     | Ersätter : 21/02/2023                                                                                                |
|                                                                                   |                                     | <b>766-01-0276S</b><br><b>(Original SDS: US 829338</b><br><b>Merc Racing Gear Lube</b><br><b>was 259-7070K 2018)</b> |

| etylakrylat (140-88-5)                    |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| KZGW (OEL STEL)                           | 42 mg/m <sup>3</sup>                   |
|                                           | 10 ppm                                 |
| OEL kemisk kategori                       | Sensibilisator                         |
| USA - ACGIH - Yrkeshygieniska gränsvärden |                                        |
| ACGIH® TLV® TWA                           | 5 ppm                                  |
| ACGIH® TLV® STEL                          | 15 ppm                                 |
| ACGIH® kemisk kategori                    | Not Classifiable as a Human Carcinogen |

#### 8.1.2. Rekommenderade övervakningsförfaranden

| Övervakningsmetoder |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Övervakningsmetoder | Personlig övervakning av luftkvalitet. Övervakning av inneluft. |

#### 8.1.3. Det bildas luftföroreningar

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 8.1.4. DNEL och PNEC

Ytterligare Information : Personlig övervakning av luftkvalitet :. Övervakning av inneluft.  
Rekommenderade övervakningsförfaranden

#### 8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 8.2. Begränsning av exponeringen

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tekniska åtgärder          | : Se till att ventilationen är tillräcklig. Organisatoriska åtgärder för att undvika/begränsa utsläpp, spridning och exponering. Se avsnitt 7 för information om säker hantering .                                                                                                                                                                                                                        |
| Personlig skyddsutrustning | : Typen av skyddsutrustning skall väljas med hänsyn till koncentrationen och mängden av den farliga substansen vid varje enskild arbetsplats.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Handskydd                  | : Kemisk resistent handskar (testat enligt EN 374). Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet väljs arbetsplatsspecifikt beroende på koncentrationen och mängden av farliga ämnen.                                                                                                                                                                                                                              |
| Ögonskydd                  | : Använd skyddsglasögon när risk föreligger för uppskvättande ämnen (EN 166)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kroppsskydd                | : Lämpliga skyddskläder skall användas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Andningsskydd              | : Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas. Halvmask (DIN EN 140). Hel ansiktsmask (DIN EN 136). Typ av filter: ABEK + P (EN 141). Filterklassen måste vara lämplig för den maximikoncentration av föroreningar (gas, ånga, aerosol, partiklar) som kan uppstå vid hantering av produkten. Om koncentrationen överskrider skall en buren andningsapparat användas. (EN 137) |
| Skydd mot termiska risker  | : Behövs inte under normala användningsomständigheter. Använd specialutrustning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                   |                              |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD           | Sida : 13 / 24                                                                           |
|                                                                                   |                              | Utgåva Nr : 4.0                                                                          |
|                                                                                   |                              | Utgivningsdatum : 18/12/2025                                                             |
|                                                                                   | Extreme Gear Lube SAE 85W-90 | Ersätter : 21/02/2023                                                                    |
|                                                                                   |                              | 766-01-0276S<br>(Original SDS: US 829338<br>Merc Racing Gear Lube<br>was 259-7070K 2018) |

Begränsning av miljöexponeringen : Undvik utsläpp till miljön. Följ gällande EG-miljöskyddslagstiftning.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                       |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utseende                                              | : Vätska                                                                                                                                                                 |
| Färg                                                  | : Mörk bärnsten.                                                                                                                                                         |
| Utseende                                              | : Vätska.                                                                                                                                                                |
| Lukt                                                  | : mild.                                                                                                                                                                  |
| Lukttröskeln                                          | : Inga data tillgängliga                                                                                                                                                 |
| Smältpunkt/frys punkt                                 | : Inga data tillgängliga                                                                                                                                                 |
| Frys punkt                                            | : Ej tillgänglig                                                                                                                                                         |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall               | : Inga data tillgängliga                                                                                                                                                 |
| Brandfarlighet                                        | : Ej tillämplig, Vätska                                                                                                                                                  |
| Explosiva egenskaper                                  | : Ej tillämplig. Undersökningen behöver inte utföras eftersom i molekylen inte finns kemiska grupper som anses ha explosiva egenskaper.                                  |
| Brandfrämjande egenskaper                             | : Ej tillämplig. Klassificeringsproceduren måste användas eftersom det inte finns några kemiska grupper i den molekylen som associeras med de oxidiserande egenskaperna. |
| Nedre explosionsgräns                                 | : Ej tillgänglig                                                                                                                                                         |
| Övre explosionsgräns                                  | : Ej tillgänglig                                                                                                                                                         |
| Flampunkt                                             | : 182 °C (PMCC), ASTM D93                                                                                                                                                |
| Självantändningstemperatur                            | : Inga data tillgängliga                                                                                                                                                 |
| Sönderdelningstemperatur                              | : Inga data tillgängliga                                                                                                                                                 |
| pH-värde                                              | : Inga data tillgängliga                                                                                                                                                 |
| Kinematisk viskositet                                 | : 141 mm <sup>2</sup> /s (37,8 °C)                                                                                                                                       |
| Löslighet                                             | : Vatten: olöslig                                                                                                                                                        |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow) | : Ej tillgänglig                                                                                                                                                         |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten           | : Inga data tillgängliga                                                                                                                                                 |
| Ångtryck                                              | : Inga data tillgängliga                                                                                                                                                 |
| Ångtryck vid 50°C                                     | : Ej tillgänglig                                                                                                                                                         |
| Densitet                                              | : Ej tillgänglig                                                                                                                                                         |
| Relativ densitet                                      | : 0,892 (15,6 °C)                                                                                                                                                        |
| Ångdensitet                                           | : Inga data tillgängliga                                                                                                                                                 |
| Partikelegenskaper                                    | : Ej tillämplig                                                                                                                                                          |

### 9.2. Annan information

#### 9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 9.2.2. Andra säkerhetskaraktärstika

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| VOC-halt        | : < 3 g/l                 |
| Mätbar densitet | : 889,1 kg/m <sup>3</sup> |

|                                                                                   |                              |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD           | Sida : 14 / 24                                                                           |
|                                                                                   |                              | Utgåva Nr : 4.0                                                                          |
|                                                                                   |                              | Utgivningsdatum : 18/12/2025                                                             |
|                                                                                   | Extreme Gear Lube SAE 85W-90 | Ersätter : 21/02/2023                                                                    |
|                                                                                   |                              | 766-01-0276S<br>(Original SDS: US 829338<br>Merc Racing Gear Lube<br>was 259-7070K 2018) |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen under normal bearbetning. Hänvisning till andra avsnitt 10.4 & 10.5.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Förvaras på avstånd från värme. Se avsnitt 7 för information om säker hantering.

### 10.5. Oförenliga material

Kraftfulla oxidanter. Syror. Se avsnitt 7 för information om säker hantering.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Hänvisning till andra avsnitt 5.2.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

|                             |                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toxicitet (oral)       | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
| Akut toxicitet (dermal)     | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
| Akut toxicitet (inhalation) | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |

| Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy (conc. benzene > 0,1%) (64742-48-9) |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| LD50/oral/råtta                                                             | > 6000 mg/kg (Source: EPA_HP V)                                |
| LD50/dermalt/kanin                                                          | > 5000 mg/kg (Source: ECHA_API)                                |
| LC50/inhalation/4h/rat                                                      | > 8500 mg/m <sup>3</sup> (Exposure time: 4 h Source: EPA_HP V) |

| Destillat (petroleum), lösningsmedels tunga paraffiniska (64742-65-0) |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| LD50/oral/råtta                                                       | > 15000 mg/kg (Source: EPA_HP V)                               |
| LD50/dermalt/kanin                                                    | > 5000 mg/kg (Source: EPA_HP V)                                |
| LC50/inhalation/4h/rat                                                | > 2400 mg/m <sup>3</sup> (Exposure time: 4 h Source: EPA_HP V) |

| Polysulfides, di-tert-Bu (68937-96-2) |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| LD50/oral/råtta                       | 6500 mg/kg (Source: IUCLID) |

|                                                                                   |                              |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD           | Sida : 15 / 24                                                                           |
|                                                                                   |                              | Utgåva Nr : 4.0                                                                          |
|                                                                                   | Extreme Gear Lube SAE 85W-90 | Utgivningsdatum : 18/12/2025                                                             |
|                                                                                   |                              | Ersätter : 21/02/2023                                                                    |
|                                                                                   |                              | 766-01-0276S<br>(Original SDS: US 829338<br>Merc Racing Gear Lube<br>was 259-7070K 2018) |

| Kalciumsulfonat (64521-08-0) |          |
|------------------------------|----------|
| LD50/oral/råtta              | > 5 g/kg |
| LD50/dermalt/kanin           | > 2 g/kg |
| LC50/inhalation/4h/rat       | > 5 mg/l |

| Amines, C12-14-tert-alkyl (68955-53-3) |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| LD50/oral/råtta                        | 300 mg/kg (Source: NLM_CIP) |

| (Z)-oktadek-9-enylamin (112-90-3) |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| LD50/oral/råtta                   | 1689 mg/kg (Source: EPA_HPVS)                                            |
| LD50, intraperitoneal, Mus        | 888 mg/kg (Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift. Vol. 35, Pg. 1070, 1980.) |

| etylakrylat (140-88-5)        |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| LD50/oral/råtta               | 550 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)  |
| LD50/dermalt/råtta            | 1250 mg/kg                     |
| LD50/dermalt/kanin            | 1790 mg/kg (Source: JAPAN_GHS) |
| LC50/inhalation/4h/rat        | 9,14 mg/l                      |
| LC50/inandning/4h/råtta (ppm) | 1410 ppm/4h                    |

|                                    |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frätande/irriterande på huden      | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)<br>pH-värde: Inga data tillgängliga |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)<br>pH-värde: Inga data tillgängliga |
| Luftvägs-/hudsensibilisering       | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)                                     |
| Mutagenitet i könsceller           | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)                                     |
| Cancerogenitet                     | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)                                     |

| etylakrylat (140-88-5) |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| IARC-grupp             | 2B - Möjligen cancerframkallande för människor |

|                                               |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reproduktionstoxicitet                        | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
| Specifik organotoxicitet – enstaka exponering | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |

| Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy (conc. benzene > 0,1%) (64742-48-9) |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Specifik organotoxicitet – enstaka exponering                               | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |

|                                                                                   |                                     |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SÄKERHETS DATABLAD</b>           | Sida : 16 / 24                                                                                                       |
|                                                                                   |                                     | Utgåva Nr : 4.0                                                                                                      |
|                                                                                   | <b>Extreme Gear Lube SAE 85W-90</b> | Utgivningsdatum :<br>18/12/2025                                                                                      |
|                                                                                   |                                     | Ersätter : 21/02/2023                                                                                                |
|                                                                                   |                                     | <b>766-01-0276S</b><br><b>(Original SDS: US 829338</b><br><b>Merc Racing Gear Lube</b><br><b>was 259-7070K 2018)</b> |

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>(Z)-oktadek-9-enylamin (112-90-3)</b>      |                                      |
| Specifik organotoxicitet – enstaka exponering | Kan orsaka irritation i luftvägarna. |

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>etylakrylat (140-88-5)</b>                 |                                      |
| Specifik organotoxicitet – enstaka exponering | Kan orsaka irritation i luftvägarna. |

Specifik organotoxicitet – upprepad exponering : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

|                                                |                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(Z)-oktadek-9-enylamin (112-90-3)</b>       |                                                                                                    |
| Specifik organotoxicitet – upprepad exponering | Kan orsaka organskador (mag-tarmkanalen, lever, immunsystem) genom lång eller upprepad exponering. |

Fara vid aspiration : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Extreme Gear Lube SAE 85W-90</b> |                                  |
| Kinematisk viskositet               | 141 mm <sup>2</sup> /s (37,8 °C) |

|                                                                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Destillat (petroleum), lösningsmedels tunga paraffiniska (64742-65-0)</b> |                           |
| Kinematisk viskositet                                                        | 75,235 mm <sup>2</sup> /s |

## 11.2. Information om andra faror

### 11.2.1. Hormonstörande egenskaper

Negativa hälsoeffekter som orsakas av hormonstörande egenskaper : Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 % eller högre

### 11.2.2. Annan information

Annan information : Symptom som hör ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper, För mer information, se avsnitt 4

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

Miljöpåverkande egenskaper : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat

Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

|                                                                                   |                              |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD           | Sida : 17 / 24                                                                           |
|                                                                                   |                              | Utgåva Nr : 4.0                                                                          |
|                                                                                   | Extreme Gear Lube SAE 85W-90 | Utgivningsdatum : 18/12/2025                                                             |
|                                                                                   |                              | Ersätter : 21/02/2023                                                                    |
|                                                                                   |                              | 766-01-0276S<br>(Original SDS: US 829338<br>Merc Racing Gear Lube<br>was 259-7070K 2018) |

| Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy (conc. benzene > 0,1%) (64742-48-9) |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]                                                             | 2200 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas Source: IUCLID) |

| Destillat (petroleum), lösningsmedels tunga paraffiniska (64742-65-0) |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]                                                       | > 5000 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss) |
| EC50 - Kräftdjur [1]                                                  | > 1000 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)       |

| Polysulfides, di-tert-Bu (68937-96-2) |                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]                       | 250 – 500 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static] Source: IUCLID)   |
| LC50 - Fisk [2]                       | > 1000 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [semi-static] Source: IUCLID) |
| EC50 - Kräftdjur [1]                  | > 1000 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)                                    |

| Amines, C12-14-tert-alkyl (68955-53-3) |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]                        | 1,3 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static] Source: ECHA) |

| (Z)-oktadek-9-enylamin (112-90-3) |           |
|-----------------------------------|-----------|
| LC50 - Fisk [1]                   | 0,11 mg/l |

| etylakrylat (140-88-5) |                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]        | 4,6 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss Source: IUCLID)                    |
| LC50 - Fisk [2]        | 2,31 – 2,7 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA) |
| EC50 - Kräftdjur [1]   | 7,9 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)                                         |
| EC50 72h - Alger [1]   | 48 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)                                                      |

## 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

| Extreme Gear Lube SAE 85W-90 |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Ingen ytterligare information tillgänglig. |

| etylakrylat (140-88-5)       |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Lätt biologiskt nedbrytbar. |

|                                                                                   |                                     |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SÄKERHETS DATABLAD</b>           | Sida : 18 / 24                                                                                                       |
|                                                                                   |                                     | Utgåva Nr : 4.0                                                                                                      |
|                                                                                   | <b>Extreme Gear Lube SAE 85W-90</b> | Utgivningsdatum :<br>18/12/2025                                                                                      |
|                                                                                   |                                     | Ersätter : 21/02/2023                                                                                                |
|                                                                                   |                                     | <b>766-01-0276S</b><br><b>(Original SDS: US 829338</b><br><b>Merc Racing Gear Lube</b><br><b>was 259-7070K 2018)</b> |

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

| Extreme Gear Lube SAE 85W-90                |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten | Inga data tillgängliga                     |
| Bioackumuleringsförmåga                     | Ingen ytterligare information tillgänglig. |

| Polysulfides, di-tert-Bu (68937-96-2)       |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| BCF - Fisk [1]                              | (188 dimensionless (whole body w.w.) |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten | 5,6 (at 20 °C (at pH 7)              |

| etylakrylat (140-88-5)                      |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Biokoncentrationsfaktor (BCF)               | 2,07                   |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten | 1,18 (at 25 °C)        |
| Bioackumuleringsförmåga                     | Ingen bioackumulation. |

### 12.4. Rörlighet i jord

| Extreme Gear Lube SAE 85W-90 |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Rörlighet i jord             | Inga data tillgängliga |

| etylakrylat (140-88-5)                                    |                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Rörlighet i jord                                          | Förväntas vara mycket rörligt i marken |
| Organisk kolnormaliserad adsorptionskoefficient (Log Koc) | 3,9 – 85                               |

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

| Extreme Gear Lube SAE 85W-90                   |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Resultat av kartläggningen av PBT-egenskaperna | Inga data tillgängliga |

### 12.6. Hormonstörande egenskaper

Negativa effekter på miljön som orsakas av : Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 % eller högre.

### 12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter : Inga data tillgängliga.

|                                                                                   |                                     |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SÄKERHETS DATABLAD</b>           | Sida : 19 / 24                                                                                                       |
|                                                                                   |                                     | Utgåva Nr : 4.0                                                                                                      |
|                                                                                   |                                     | Utgivningsdatum : 18/12/2025                                                                                         |
|                                                                                   | <b>Extreme Gear Lube SAE 85W-90</b> | Ersätter : 21/02/2023                                                                                                |
|                                                                                   |                                     | <b>766-01-0276S</b><br><b>(Original SDS: US 829338</b><br><b>Merc Racing Gear Lube</b><br><b>was 259-7070K 2018)</b> |

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rekommendationer för bortskaffande av produkt /förpackning        | : Låt inte produkten rinna ut i ytvattnet eller dräneringar. Avyttra tomma behållare och avfall på ett säkert sätt. Se avsnitt 7 för information om säker hantering. Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning. Återvinning rekommenderas framför avyttring eller förbränning. Om återvinning inte är möjligt, avyttra i enlighet med gällande lokala förordningar för avfallshantering. |
| Ytterligare Information                                           | : Kontaminerade förpackningar skall hanteras på samma sätt som själva ämnet. Avyttra impregnerat material i enlighet med gällande lokala bestämmelser.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Europeiska avfallskatalogen (2001/573/EC, 75/442/EEC, 91/689/EEC) | : Detta material och dess behållare skall avyttras som farligt avfall. Avfallskoder bör tilldelas av användaren, helst i diskussion med avfallshanteringsmyndigheterna                                                                                                                                                                                                                                       |

## AVSNITT 14: Transportinformation

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                       | IMDG                                        | IATA              | ADN               | RID               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>14.1. UN-nummer eller id-nummer</b>    |                                             |                   |                   |                   |
| Ej tillämplig                             | Ej tillämplig                               | Ej tillämplig     | Ej tillämplig     | Ej tillämplig     |
| <b>14.2. Officiell transportbenämning</b> |                                             |                   |                   |                   |
| Ej tillämplig                             | Ej tillämplig                               | Ej tillämplig     | Ej tillämplig     | Ej tillämplig     |
| <b>14.3. Faroklass för transport</b>      |                                             |                   |                   |                   |
| Ej tillämplig                             | Ej tillämplig                               | Ej tillämplig     | Ej tillämplig     | Ej tillämplig     |
| Ej tillämplig                             | Ej tillämplig                               | Ej tillämplig     | Ej tillämplig     | Ej tillämplig     |
| <b>14.4. Förpackningsgrupp</b>            |                                             |                   |                   |                   |
| Ej tillämplig                             | Ej tillämplig                               | Ej tillämplig     | Ej tillämplig     | Ej tillämplig     |
| <b>14.5. Miljöfaror</b>                   |                                             |                   |                   |                   |
| Miljöfarlig : Nej                         | Miljöfarlig : Nej<br>Marin förorening : Nej | Miljöfarlig : Nej | Miljöfarlig : Nej | Miljöfarlig : Nej |
| Ingen ytterligare information tillgänglig |                                             |                   |                   |                   |

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda skyddsåtgärder : Inga data tillgängliga

#### - Vägtransport

Inga data tillgängliga

#### - Sjötransport

Inga data tillgängliga

#### - Flygtransport

Inga data tillgängliga

#### - Insjötransport

Inga data tillgängliga

|                                                                                   |                                     |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SÄKERHETS DATABLAD</b>           | Sida : 20 / 24                                                                                                       |
|                                                                                   |                                     | Utgåva Nr : 4.0                                                                                                      |
|                                                                                   |                                     | Utgivningsdatum : 18/12/2025                                                                                         |
|                                                                                   | <b>Extreme Gear Lube SAE 85W-90</b> | Ersätter : 21/02/2023                                                                                                |
|                                                                                   |                                     | <b>766-01-0276S</b><br><b>(Original SDS: US 829338</b><br><b>Merc Racing Gear Lube</b><br><b>was 259-7070K 2018)</b> |

**- Järnvägstransport**

Inga data tillgängliga

**14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

Kod: IBC : Inga data tillgängliga.

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**

**15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

**15.1.1. EU-föreskrifter**

**REACH-bilaga XVII (begränsningsvillkor)**

| EU:s restriktionslista (REACH bilaga XVII) |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referenskod                                | Tillämpligt den                                                                                              | Artikeltitel eller beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3(b)                                       | Polysulfides, di-tert-Bu ; Amines, C12-14-tert-alkyl ; (Z)-oktadek-9-enylamin                                | Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller farokategorier som anförts i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklasserna 3.1-3.6, 3.7 skadliga effekter på den sexuella funktionen och fertilitet eller på avkommans utveckling, 3.8, andra effekter än narkosverkan, 3.9 och 3.10 |
| 3(c)                                       | Extreme Gear Lube SAE 85W-90 ; Polysulfides, di-tert-Bu ; Amines, C12-14-tert-alkyl ; (Z)-oktadek-9-enylamin | Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller farokategorier som anförts i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklass 4.1                                                                                                                                                           |

**REACH-bilaga XIV (tillståndsförteckningen)**

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

**REACH-kandidatlista (SVHC)**

Innehåller inga ämnen listade på REACH-kandidatlistan

**PIC-förordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)**

Innehåller substans(er) som är listade på PIC-listan

**POP-förordning (EU 2019/1021, långlivade organiska föreningar)**

Innehåller inga ämnen som är upptagna i POP-listan (förordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska föreningar)

**Ozonförordningen (2024/590)**

Innehåller inga ämnen som är upptagna på listan över ozonnedbrytning (förordning EU 2024/590 om ämnen som bryter ned ozonskiktet)

**Rådets förordning (EG) för kontroll av produkter med dubbla användningsområden**

Innehåller inga ämnen som omfattas av RÅDETS FÖRORDNING (EG) för kontroll av produkter med dubbla användningsområden

**VOC-direktivet (2004/42/CE, flyktiga organiska föreningar)**

VOC-halt :< 3 g/l

|                                                                                   |                              |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD           | Sida : 21 / 24                                                                           |
|                                                                                   |                              | Utgåva Nr : 4.0                                                                          |
|                                                                                   |                              | Utgivningsdatum : 18/12/2025                                                             |
|                                                                                   | Extreme Gear Lube SAE 85W-90 | Ersätter : 21/02/2023                                                                    |
|                                                                                   |                              | 766-01-0276S<br>(Original SDS: US 829338<br>Merc Racing Gear Lube<br>was 259-7070K 2018) |

#### Förordning om sprängämnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i listan över sprängämnesprekursorer (förordning EU 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer)

#### Förordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehåller inga ämnen som finns upptagna på listan över narkotikaprekursorer (förordning EC 273/2004 om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa ämnen)

#### Förordning om tvätt- och rengöringsmedel (648/2004/EG): Märkning avseende innehållet

#### 15.1.2. Nationella föreskrifter

##### Frankrike

| Yrkessjukdomar         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Kod                    | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |       |
| RG 65                  | Ekzematiforma lesioner genom allergisk mekanism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       |
| RG 84                  | Sjukdomar orsakade av flytande organiska lösningsmedel för professionell användning: mättade eller omättade alifatiska eller cykliska flytande kolväten och deras blandningar; flytande halogenerade kolväten; nitrerade derivat av alifatiska kolväten; alkoholer; glykoler, glykoletrar; ketoner; aldehyder; alifatiska och cykliska etrar, inklusive tetrahydrofuran; estrar; dimetylformamid och dimetylacetamin; acetonitril och propionitril; pyridin; dimetylsulfon och dimetylsulfoxid |             |       |
| Installations classées |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       |
| No ICPE                | Désignation de la rubrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Code Régime | Rayon |
| na                     | Not Applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | na          | na    |

##### Tyskland

Klass av hot mot vatten (WGK) : WGK 2, vattenskadlig (Klassificering enligt AwSV, Bilaga 1).  
Föreskriften om allvarliga tillbud (12. BImSchV) : Är inte föremål för Föreskriften om allvarliga tillbud (12. BImSchV)

##### Nederländerna

Waterbezwaarlijkheid : A (3) - farligt för vattenlevande organismer, kan ha långsiktiga farliga effekter i vattenmiljön  
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy (conc. benzene > 0,1%), Destillat (petroleum), lösningsmedels tunga paraffiniska, Polysulfides, di-tert-Bu är listade  
SZW-lijst van mutagene stoffen : Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy (conc. benzene > 0,1%), Destillat (petroleum), lösningsmedels tunga paraffiniska, Polysulfides, di-tert-Bu är listade  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Ingen av komponenterna är listad  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Ingen av komponenterna är listad  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Ingen av komponenterna är listad

|                                                                                   |                              |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SÄKERHETS DATABLAD           | Sida : 22 / 24                                                                           |
|                                                                                   |                              | Utgåva Nr : 4.0                                                                          |
|                                                                                   | Extreme Gear Lube SAE 85W-90 | Utgivningsdatum : 18/12/2025                                                             |
|                                                                                   |                              | Ersätter : 21/02/2023                                                                    |
|                                                                                   |                              | 766-01-0276S<br>(Original SDS: US 829338<br>Merc Racing Gear Lube<br>was 259-7070K 2018) |

## Danmark

Danska nationella förordningarna : Kraven från den danska arbetsmiljömyndigheten om arbete med cancerframkallande ämnen måste observeras vid användning och bortskaffande

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| För följande ämnen i denna blandning har en kemisk säkerhetsanalys utförts |
| Polysulfides, di-tert-Bu                                                   |

## AVSNITT 16: Annan information

Hänvisningar om ändring(ar):

|   |                                             |             |  |
|---|---------------------------------------------|-------------|--|
| 3 | Sammansättning/information om beståndsdelar | Uppdatering |  |
|---|---------------------------------------------|-------------|--|

Förkortningar och akronymer:

|  |                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ABM = Algemene beoordelingsmethodiek (generell bedömningsmetodik)                            |
|  | ADN = Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar       |
|  | ADR = Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg         |
|  | CLP = Klassificering, märkning och förpackning enligt förordning (EG) 1272/2008              |
|  | IATA = Internationella luftfartsorganisationen                                               |
|  | IMDG = Internationell kod för sjötransport av farligt gods                                   |
|  | LEL = undre explosionsgräns                                                                  |
|  | UEL = övre explosionsgräns                                                                   |
|  | REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier                 |
|  | BTT = Genombrotts tid (maximal användningstid)                                               |
|  | DMEL = Härledd minimal effektnivå                                                            |
|  | DNEL = Härledd nolleffektnivå                                                                |
|  | EC50 = Genomsnittlig effektiv koncentration                                                  |
|  | EL50 = Effektiv mediannivå                                                                   |
|  | ErC50 = EC50 avseende tillväxthämning                                                        |
|  | ErL50 = EL50 avseende tillväxthämning                                                        |
|  | EWC = Europeiska avfallskatalogen                                                            |
|  | LC50 = Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation                                    |
|  | LD50 = Dödlig dos för 50% av en testpopulation (dödlig mediansdos)                           |
|  | LL50 = Genomsnittlig letal nivå                                                              |
|  | NA = Ej tillämplig                                                                           |
|  | NOEC = Koncentration där ingen effekt observeras                                             |
|  | NOEL: nolleffektnivå                                                                         |
|  | NOELR = Ingen observerad belastningsgradseffekt                                              |
|  | NOAEC = Koncentration där ingen skadlig effekt observeras                                    |
|  | NOAEL = Ingen observerad skadlig effektnivå                                                  |
|  | N.O.S (Inte specificerat på annat sätt) = Inte specificerat på annat sätt                    |
|  | OEL = Yrkeshygieniska gränsvärden - gränsvärden för kortvarig exponering (STEL)              |
|  | PNEC = Uppskattad nolleffektkoncentration                                                    |
|  | Kvantitativa strukturaktivitetssamband (QSAR)                                                |
|  | STOT = Specifik organototoxicitet                                                            |
|  | TWA = tidsvägt medelvärde                                                                    |
|  | VOC = Flyktiga organiska föreningar                                                          |
|  | WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act) |

|                                                                                   |                                     |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SÄKERHETS DATABLAD</b>           | Sida : 23 / 24                                                                                                       |
|                                                                                   |                                     | Utgåva Nr : 4.0                                                                                                      |
|                                                                                   | <b>Extreme Gear Lube SAE 85W-90</b> | Utgivningsdatum :<br>18/12/2025                                                                                      |
|                                                                                   |                                     | Ersätter : 21/02/2023                                                                                                |
|                                                                                   |                                     | <b>766-01-0276S</b><br><b>(Original SDS: US 829338</b><br><b>Merc Racing Gear Lube</b><br><b>was 259-7070K 2018)</b> |

Nyckeldatakällor använda till att sammanställa varuinformati : Säkerhetsdatablad: Leverantör. ECHA (European Chemicals Agency), LOLI.

Utbildningsrådgivning : Personalutbildning i goda rutiner. Får endast hanteras av kvalificerad och auktoriserad personal.

Annan information : Klassificering - Bedömningsmetod: CLP-beräkningsmetod (Artikel 9).

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse:

|                                |                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2 (Inhalation)      | Akut inhalationstoxicitet, kategori 2                                              |
| Acute Tox. 3 (Dermal)          | Akut dermal toxicitet, kategori 3                                                  |
| Acute Tox. 3 (Inhalation:ånga) | Akut toxicitet (inandningen:ånga) Kategori 3                                       |
| Acute Tox. 4 (Dermal)          | Akut dermal toxicitet, kategori 4                                                  |
| Acute Tox. 4 (Oral)            | Akut oral toxicitet, kategori 4                                                    |
| Aquatic Acute 1                | Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1                             |
| Aquatic Chronic 1              | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 1 |
| Aquatic Chronic 2              | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2 |
| Aquatic Chronic 3              | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 3 |
| Asp. Tox. 1                    | Fara vid aspiration, kategori 1                                                    |
| Carc. 1B                       | Cancerogenitet, kategori 1B                                                        |
| Eye Dam. 1                     | Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 1                                     |
| Eye Irrit. 2                   | Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2                                     |
| Flam. Liq. 2                   | Brandfarliga vätskor, kategori 2                                                   |
| Muta. 1B                       | Mutagenitet i könsceller, kategori 1B                                              |
| Repr. 2                        | Reproduktionstoxicitet, kategori 2                                                 |
| Skin Corr. 1B                  | Frätande eller irriterande på huden, kategori 1, underkategori 1B                  |
| Skin Irrit. 2                  | Frätande eller irriterande på huden, kategori 2                                    |
| Skin Sens. 1                   | Hudsensibilisering, kategori 1                                                     |
| Skin Sens. 1B                  | Hudsensibilisering, kategori 1B                                                    |
| STOT RE 2                      | Specifik organtoxicitet – upprepade exponering, kategori 2                         |
| STOT SE 3                      | Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, narkosverkan             |
| H225                           | Mycket brandfarlig vätska och ånga.                                                |
| H302                           | Skadligt vid förtäring.                                                            |
| H304                           | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.                    |
| H311                           | Giftigt vid hudkontakt.                                                            |
| H312                           | Skadligt vid hudkontakt.                                                           |
| H314                           | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.                                     |
| H315                           | Irriterar huden.                                                                   |
| H317                           | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                                  |
| H318                           | Orsakar allvarliga ögonskador.                                                     |
| H319                           | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                                  |

|                                                                                   |                                     |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SÄKERHETS DATABLAD</b>           | Sida : 24 / 24                                                                                                       |
|                                                                                   |                                     | Utgåva Nr : 4.0                                                                                                      |
|                                                                                   | <b>Extreme Gear Lube SAE 85W-90</b> | Utgivningsdatum :<br>18/12/2025                                                                                      |
|                                                                                   |                                     | Ersätter : 21/02/2023                                                                                                |
|                                                                                   |                                     | <b>766-01-0276S</b><br><b>(Original SDS: US 829338</b><br><b>Merc Racing Gear Lube</b><br><b>was 259-7070K 2018)</b> |

|        |                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H330   | Dödligt vid inandning.                                                                                             |
| H331   | Giftigt vid inandning.                                                                                             |
| H335   | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                                                                               |
| H336   | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                                                                       |
| H340   | Kan orsaka genetiska defekter.                                                                                     |
| H350   | Kan orsaka cancer.                                                                                                 |
| H361fd | Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.                                       |
| H373   | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.                                                       |
| H400   | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                                                                       |
| H410   | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                                                  |
| H411   | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                                                         |
| H412   | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.                                                            |
| EUH208 | Innehåller Polysulfides, di-tert-Bu, Kalciumsulfonat, Amines, C12-14-tert-alkyl. Kan orsaka en allergisk reaktion. |

Samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878  
Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]  
Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

**FRISKRIVNINGSKLAUSUL** Informationen i detta varuinformationsblad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte anses vara en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.